

# TECH CONTROLLERS



# 2026

KATALOGOVÝ CENÍK

CZ

[tech-controllers.cz](http://tech-controllers.cz)

AKTUALIZACE 05/2026



# OBSAH

|                                                                          |                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bezdrátový systém pro radiátorové vytápění řízený přes internet          |    | <b>4</b>  |
| Systém pro řízení inteligentního domu - <b>Sinum</b>                     |    | <b>6</b>  |
| Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - <b>série 4X</b> |    | <b>10</b> |
| Drátový systém pro podlahové vytápění - <b>série 5</b>                   |    | <b>13</b> |
| Bezdrátový systém pro podlahové vytápění s internetem - <b>série 8</b>   |    | <b>15</b> |
| Drátový systém pro podlahové vytápění - <b>série 10</b>                  |    | <b>18</b> |
| Drátový systém pro podlahové vytápění - <b>série X</b>                   |    | <b>20</b> |
| Drátový systém pro podlahové vytápění - <b>série 12</b>                  |    | <b>23</b> |
| Drátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)                       |    | <b>27</b> |
| Bezdrátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)                    |    | <b>28</b> |
| Drátové pokojové termostaty s RS komunikací                              |    | <b>28</b> |
| Pokojevé termostaty pro rámečkový systém 55 mm                           |    | <b>28</b> |
| Pokojevé termostaty určené pro plynové kotle                             |    | <b>29</b> |
| Termostaty s wi-fi                                                       |   | <b>29</b> |
| Pro jednotky fancoil                                                     |  | <b>29</b> |
| Čištění a sterilizace vzduchu, vody                                      |  | <b>30</b> |
| Regulátory pro instalace                                                 |  | <b>31</b> |
| Regulátory pro sluneční kolektory                                        |  | <b>32</b> |
| Regulátory pro čerpadlo                                                  |  | <b>32</b> |
| Regulátory pro zásypové kotle                                            |  | <b>32</b> |
| Regulátory pro kotle s podavačem                                         |  | <b>33</b> |
| Regulátory pro krby                                                      |  | <b>33</b> |
| Přídavné moduly / doplňky                                                |  | <b>34</b> |
| Čidla a přídavná zařízení                                                |  | <b>35</b> |
| Ventilátor                                                               |  | <b>37</b> |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Typy komunikace mezi zařízeními a hlavním regulátorem:

TECH WTP – bezdrátová komunikace 868 MHz

TECH RS - drátová šifrovaná komunikace RS-232, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 30 m, 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> nebo UTP cat. 6

Sinum SBUS - drátová šifrovaná komunikace RS-485, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 100 m, 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> nebo UTP cat. 6

komunikace Sinum SBUS v Sinum není kompatibilní s komunikací Sinum SBUS

ve vyhrazených zařízeních pro EU-L-X Wi-Fi. EU-L-12 a EU-ML-12

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ – 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ – 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Legenda popisu produktů:

| OBRÁZEK | MODEL, POPIS REGULÁTORU |                  |     |       |                 |
|---------|-------------------------|------------------|-----|-------|-----------------|
|         | KOMUNIKACE              | KATALOGOVÉ ČÍSLO | EAN | BARVA | KATALOGOVÁ CENA |

## BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES INTERNET



### EU-Wi-Fi 8S BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ

**Funkce:** řízení max. 8 topných zón pomocí:

- vestavěného/bezdrátového čidla (první zóna)
- 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů
- bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení)
- k regulátoru lze připojit jeden spínací modul **EU-MW-1**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**
- spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem **EU-C-8zr**
- součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-7p**
- dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu

TECH WTP

WG.20.0059

5902479660998

279 €

## TERMOSTATY A TEPLOTNÍ ČIDLA – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



### EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi.

**Napájení:** baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

41 €

WG.03.0082

5902479662084



### EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

47 €



### EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

41 €



### EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

56 €

WG.11.0192

5902479662091



### EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

55 €

WG.11.0760

5902479666099



### EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

75 €

WG.11.0196

5902479663654



### EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

108 €

WG.11.0696

5902479664378

## POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



### EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

73 €

WG.11.0203

5902479662107



### EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

98 €

WG.11.0686

5902479664415



### EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

148 €

WG.11.0702

5902479665030

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)**

**Funkce:** regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

**Vybavení:** vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej matcový.

WG.11.0766

5902479666433

102 €

**PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY****EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA**

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá  
RAL 7016 - antracit  
RAL 8017 - hnědá  
RAL 8003 - zlatý dub

TECH WTP

WG.03.0070

WG.03.0069

WG.03.0071

WG.03.0068

5902479661339

5902479664248

5902479664255

5902479664262

37 €

**EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1  
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114

WG.05.0116

5902479661346

5902479662374

101 €

**EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1  
MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197

WG.05.0117

5902479664507

5902479664392

99 €

**EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU**

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €

**EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

**Technické údaje:** Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €

**STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

**Technické údaje:** Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



## EH-01 Řídicí ústředna SINUM

**Funkce:** Vytvoříte si svůj vysněný inteligentní dům díky řídicí ústředně EH-01. Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Ústředna EH-01 zajišťuje pohodlí a bezpečnost celé rodiny 24h denně 7 dní v týdnu.

|                       |                          |                                |       |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|
| TECH WTP / Sinum SBUS | WG.23.0005<br>WG.23.0024 | 5902479665047<br>5902479665115 | 511 € |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|



## EH-01 Lite Řídicí ústředna SINUM

**Funkce:** Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a dat z nich shromážděných. Je možné vytvářet scénry a harmonogramy. Rozměry: 145 x 83 x 27 mm, vstupy: 1x USB 2.0, Micro SD, 1x RS-485 (SBUS), síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS

|                       |            |               |       |
|-----------------------|------------|---------------|-------|
| TECH WTP / Sinum SBUS | WG.23.0179 | 5902479667102 | 377 € |
|-----------------------|------------|---------------|-------|



## EH-02 Řídicí ústředna SINUM

**Funkce:** Řídicí jednotka EH-02 je kompaktní zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení a akčních členů (aktuátorů). Uživatelům umožňuje sledovat a měnit jejich provozní stav jak v rámci domácí sítě, tak prostřednictvím cloudového přístupu (CLOUD). Jednotka také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a dat z nich shromážděných. Uživatelé mohou navíc nastavovat scénry a časové plány. Specifikace: Montáž: na DIN lištu, Vstupy/Rozhraní: \* 1x USB 2.0, Slot na Micro SD kartu, 1x RS-485 (SBUS), 1x RS-485 (MODBUS), Síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS

|                     |            |               |       |
|---------------------|------------|---------------|-------|
| TECH WTP/SINUM SBUS | WG.23.0284 | 5902479668086 | 511 € |
|---------------------|------------|---------------|-------|

## PŘÍDAVNÉ MODULY SINUM



## PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR PRO TERMoelekTRICKÉ POHONY

**Funkce:** • řízení až 50 termoelektrických pohonů

- zatížení výstupů max. 0,3 A
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- 1x beznapěťový výstup (např. pro řízení kotle)
- 2x dvoupolohový vstup

|            |            |            |               |       |
|------------|------------|------------|---------------|-------|
| PS-10 230  | TECH WTP   | WG.23.0044 | 5902479665801 | 192 € |
| PS-10m 230 | Sinum SBUS | WG.23.0054 | 5902479665702 |       |



## PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU

**Funkce:** • 2x vstup napěťový signálový  
• 2x beznapěťový výstup

|          |            |               |      |
|----------|------------|---------------|------|
| TECH WTP | WG.23.0003 | 5902479664781 | 75 € |
|----------|------------|---------------|------|



## PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU

**Funkce:** • 6x beznapěťový výstup

|            |            |               |       |
|------------|------------|---------------|-------|
| Sinum SBUS | WG.23.0047 | 5902479666006 | 115 € |
|------------|------------|---------------|-------|



## PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU

**Funkce:** • 8x beznapěťový výstup

|          |            |               |       |
|----------|------------|---------------|-------|
| TECH WTP | WG.23.0004 | 5902479664798 | 114 € |
|----------|------------|---------------|-------|



## PS-08 230 / PS-08m 230 RELÉ NA DIN LIŠTU

**Funkce:** • 8x napěťový výstup 230V

|            |            |            |               |       |
|------------|------------|------------|---------------|-------|
| PS-08 230  | TECH WTP   | WG.23.0020 | 5902479664934 | 118 € |
| PS-08m 230 | Sinum SBUS | WG.23.0046 | 5902479666013 | 124 € |

## DRÁTOVÉ TERMOSTATY SINUM – SINUM SBUS



## RS-1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** regulace pokojové teploty a vlhkosti, časový program, LCD displej, bez podsvícení, mechanická tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

|            |                          |                                |      |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Sinum SBUS | WG.23.0055<br>WG.23.0058 | 5902479665931<br>5902479665962 | 72 € |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------|



## RS-2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** regulace pokojové teploty a teploty podlahy (vyžaduje ext. čidlo), časový program, měření vlhkosti vzduchu, LCD displej, bez podsvícení, dotyková tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

|            |                          |                                |      |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Sinum SBUS | WG.23.0056<br>WG.23.0059 | 5902479665948<br>5902479665979 | 84 € |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------|



### RS-3 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka,

Sinum SBUS

WG.23.0057

5902479665955

91 €

WG.23.0060

5902479665986



### FR-S2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 MM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

Sinum SBUS

WG.23.0052

5902479665894

83 €

WG.23.0064

5902479666044



### CP-04 / CP-04 Wi-Fi KONTROLNÍ PANEL S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM PRO SYSTÉM SINUM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** Ovládací panel CP-04 je multifunkční zařízení. Díky němu můžete zobrazovat aktuální předpověď počasí, kontrolovat teplotu v místnosti, ve které je instalován (má možnost připojení senzoru teploty vzduchu a senzoru teploty podlahy), a nastavit si zkratky k oblíbeným scénám. Panel proto funguje jako meteorostanice, termostat a přepínač scén. Vše se ovládá pomocí 4palcového barevného dotykového displeje. Komunikace probíhá buď drátově přes sběrnici Sinum SBUS (model CP-04), nebo bezdrátově přes Wi-Fi (model CP-04 Wi-Fi).

SINUM SBUS

WG.23.0309

5902479667928

214 €

Wi-Fi

WG.23.0310

5902479669175

238 €



### C-S1p MINI DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** měření teploty vzduchu

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

drátová komunikace

WG.23.0174

5902479666976

23 €

WG.23.0176

5902479666952



### C-S1m DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO A ČIDLO VLHKOSTI

**Funkce:** měření teploty vzduchu a vlhkosti

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

SINUM SBUS

WG.23.0173

5902479666419

50 €

WG.23.0214

5902479667232



### FC-S1p / FC-S1m DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ DO RÁMEČKU)

**Funkce:** měření teploty vzduchu, měření vlhkosti vzduchu (pouze FC-S1m), montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

FC-S1p

drátová komunikace

WG.23.0192

5902479667065

24 €

WG.23.0193

5902479667072

FC-S1m

SINUM SBUS

WG.23.0182

5902479667089

50 €

WG.23.0183

5902479667096

## TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



### EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi.

Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

41 €

WG.03.0082

5902479662084



### EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

47 €



### EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479662817

47 €



### EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

41 €



### EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

56 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

55 €

WG.11.0760

5902479666099

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

75 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

108 €

WG.11.0696

5902479664378

**POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V****EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

73 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68,

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

98 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

148 €

WG.11.0702

5902479665030

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)**

**Funkce:** regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

**Vybavení:** vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

102 €

**PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY****EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA**

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá  
RAL 7016 - antracit  
RAL 8017 - hnědá  
RAL 8003 - zlatý dub

TECH WTP

WG.03.0070

5902479661339

37 €

WG.03.0069

5902479664248

WG.03.0071

5902479664255

WG.03.0068

5902479664262

**EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1  
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114

5902479661346

101 €

WG.05.0116

5902479662374

**EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1  
MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197

5902479664507

99 €

WG.05.0117

5902479664392



### EX-G1 EXTENDER

Extender EX-G1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a přes Wi-Fi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na krabici KU68, je napájen 230 V 50 Hz.

TECH WTP

WG.23.0100  
WG.23.0256

5902479666426  
5902479668321

111 €



### EX-S1 EXTENDER

Extender EX-S1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a pomocí sítě LAN nebo přes Wi-Fi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na DIN lištu, je napájen 230 V 50 Hz.

EX-S1  
EX-S1m

TECH WTP  
Sinum SBUS

WG.23.0104  
WG.23.0105

5902479665863  
5902479665818

144 €  
132 €



### EHI-2 MODUL PRO 2 SMĚŠOVACÍ VENTILY

**Funkce:** Regulace pro topné systémy. Obsluha dvou směšovacích okruhů, možnost vzájemného propojení dvou zdrojů vytápění pomocí bezpečnostního výstupu NO/COM/NC, spolupráce s 2 pokojovými dvoupolohovými termostaty (zap/vyp)

TECH RS

WG.23.0035

5902479665641

256 €



### EHI-1m EHI-01 ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL O 1 OKRUH PRO EHI-2

**Funkce:** Plynulá regulace směšovacího ventilu, spolupráce s pokojovým dvoupolohovým termostatem (zap/vyp). Čidla: ventilu, kotle, zpátečky, venkovní.

TECH RS

WG.23.0167

5902479666327

111 €



### EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

**Technické údaje:** Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



### STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

**Technické údaje:** Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



### STT-230/2 TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP40. Čas otevření-méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 2W

M30 x 1,5  
M28 x 1,5

WG.01.0050  
WG.01.0051

5902479660691  
5902479661490

36 €



### STT-230/2 T TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 3W

M30 x 1,5  
M28 x 1,5

WG.01.0053  
WG.01.0054

5902479663630  
5902479665597

24 €  
27 €



### STT-230/2 M TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



### KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm<sup>2</sup> CU + (2x2x0,5mm<sup>2</sup> CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m  
KB- SBUS 300m

WG.23.0223  
WG.23.0224

5902479667546  
5902479667553

156 €  
467 €

## EU-L-4X Wi-Fi UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMoelektrických ventilů (8 zón) S INTERNETEM

**Funkce:** • řízení 8 radiátorových zón nebo 4 radiátorových zón a 4 podlahových zón (vestavěné 4 napěťové reléové výstupy)

- řízení 8 podlahových zón po připojení přídatného modulu EU-ML-4X Wi-Fi (další 4 napěťové výstupy)
- řízení topných zón pomocí bezdrátových termostátů nebo teplotních čidel, drátových vyhrazených termostátů
- řízení 4 zón pomocí drátových teplotních čidel EU-C-7p
- možnost použít bezdrátová čidla podlahy EU-C-8f
- možnost použít bezdrátové venkovní čidlo EU-C-8zr a nastavit ekvitermní křivky
- jeden výstup 230 V pro čerpadlo
- jeden beznapěťový výstup (COM/NO/NC) pro zapínání topného/chladicího systému
- komunikace s dedikovanými zařízeními pomocí protokolu Sinum SBus
- možnost řídit bezdrátové radiátorové pohony G-X/STT-869 (max. 6 ks v jedné zóně)
- možnost použít bezdrátová čidla otevření okna EU-C-2n (max. 6 ks v jedné zóně)
- možnost použít bezdrátové spínací moduly EU-MW-1/EU-MW-1 230 V (max. 6 ks)
- možnost řízení směšovacího ventilu pomocí přídatného modulu EU-i-1 nebo EU-i-1m
- režim topení/chlazení
- vestavěný Wi-Fi modul – možnost dálkové správy pomocí aplikace eModul
- USB vstup pro aktualizace programu



WG.20.0191

5902479665900

329 €

## EU-ML-4X Wi-Fi OZŠIŘUJÍCÍ MODUL SYSTÉMU EU-L-4X Wi-Fi

**Funkce:** • modul se 4 napěťovými reléovými výstupy rozšiřující regulátor EU-L-4X Wi-Fi o další 4 podlahové zóny

- modul nefunguje samostatně



WG.20.0196

5902479666068

83 €

## POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



## EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0737

5902479665627

55 €

WG.11.0759

5902479665634



## EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0703

5902479664569

75 €

WG.11.0704

5902479664576



## EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0705

5902479664545

91 €

WG.11.0706

5902479664552



## EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0735

5902479665573

70 €

WG.11.0736

5902479665610

## TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



## EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

\* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODICOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

24 €

WG.03.0075

5902479662060



## FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

**Funkce:** měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WG.23.0192

5902479667065

24 €

WG.23.0193

5902479667072

## TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



## EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**, Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

41 €

WG.03.0082

5902479662084

**EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY**

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi BS, EU-Wi-Fi BS p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

47 €

**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479662817

47 €

**EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi BS, EU-Wi-Fi BS p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

41 €

**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

56 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)**

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

55 €

WG.11.0760

5902479666099

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

75 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

108 €

WG.11.0696

5902479664378

**POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V****EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

73 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

98 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

148 €

WG.11.0702

5902479665030

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)**

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

102 €

## PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



### EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

|                      |          |            |               |  |      |
|----------------------|----------|------------|---------------|--|------|
| RAL 9010- bílá       |          | WG.03.0070 | 5902479661339 |  |      |
| RAL 7016 - antracit  | TECH WTP | WG.03.0069 | 5902479664248 |  | 37 € |
| RAL 8017 - hnědá     |          | WG.03.0071 | 5902479664255 |  |      |
| RAL 8003 - zlatý dub |          | WG.03.0068 | 5902479664262 |  |      |



### EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

|              |          |            |               |  |       |
|--------------|----------|------------|---------------|--|-------|
| EU-MW-1      | TECH WTP | WG.05.0114 | 5902479661346 |  | 101 € |
| EU-MW-1-230V |          | WG.05.0116 | 5902479662374 |  |       |



### EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

|               |          |            |               |  |      |
|---------------|----------|------------|---------------|--|------|
| EU-MWN-1      | TECH WTP | WG.05.0197 | 5902479664507 |  | 99 € |
| EU-MWN-1 230V |          | WG.05.0117 | 5902479664392 |  |      |



### EU-RP-4 OPAKOVÁČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-BS, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

|  |          |            |               |  |       |
|--|----------|------------|---------------|--|-------|
|  | TECH WTP | WG.05.0140 | 5902479662824 |  | 121 € |
|--|----------|------------|---------------|--|-------|



### EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

|  |          |            |               |  |      |
|--|----------|------------|---------------|--|------|
|  | TECH WTP | WG.12.0045 | 5902479665054 |  | 73 € |
|--|----------|------------|---------------|--|------|



### STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

|  |          |            |               |  |      |
|--|----------|------------|---------------|--|------|
|  | TECH WTP | WG.12.0016 | 5902479662381 |  | 73 € |
|--|----------|------------|---------------|--|------|



### EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

**Funkce:** plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

|  |         |            |               |  |       |
|--|---------|------------|---------------|--|-------|
|  | TECH RS | WG.05.0030 | 5902479661612 |  | 158 € |
|--|---------|------------|---------------|--|-------|



### PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m. Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

|       |            |               |  |      |
|-------|------------|---------------|--|------|
| 150cm | WG.01.0031 | 5902479661209 |  | 22 € |
| 250cm | WG.01.0031 | 5902479664279 |  | 23 € |



### STT-230/2 TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

|           |            |               |  |      |
|-----------|------------|---------------|--|------|
| M30 x 1,5 | WG.01.0050 | 5902479660691 |  | 36 € |
| M28 x 1,5 | WG.01.0051 | 5902479661490 |  |      |



### STT-230/2 T TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

|           |            |               |  |      |
|-----------|------------|---------------|--|------|
| M30 x 1,5 | WG.01.0053 | 5902479663630 |  | 24 € |
| M28 x 1,5 | WG.01.0054 | 5902479665597 |  | 27 € |



### STT-230/2 M TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

|           |            |               |  |      |
|-----------|------------|---------------|--|------|
| M30 x 1,5 | WG.01.0052 | 5902479665108 |  | 25 € |
|-----------|------------|---------------|--|------|



### KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm<sup>2</sup> CU + (2x2x0,5mm<sup>2</sup> CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

|               |            |               |  |       |
|---------------|------------|---------------|--|-------|
| KB-SBUS 100m  | WG.23.0223 | 5902479667546 |  | 156 € |
| KB- SBUS 300m | WG.23.0224 | 5902479667553 |  | 467 € |

## DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5



### EU-L-5s DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

**Funkce:** Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostátů:

- každá zóna má 2 svorkovnice pro připojení pohonů
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)

DRÁTOVÁ

WG.20.0134

5902479663784

113 €



### L-2 DRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (4 ZÓN)

**Funkce:** • Možnost řídit max. 25 termoelektrických pohonů pomocí 4 pokojových termostátů/regulátorů.

- Maximální zatížení každého výstupu: 0,3 A.
- Možnost napájení pokojových regulátorů přímo z hlavní jednotky (v případě regulátorů napájených 230 V)
- Bezpotenciálový kontakt (pro ovládání přídavného topného zařízení)

WG.20.0212

5902479668734

58 €

## TERMOSTATY - DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



### EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0144

5902479661018

47 €

WG.11.0147

5902479662053



### EU-T-1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

**Funkce:** regulace pokojové teploty, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo, LCD displej bez podsvícení, napájení: 230 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0768

5902479667652

50 €



### EU-T-P1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

**Funkce:** regulace pokojové teploty, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo, napájení: 230 V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0783

5902479668062

31 €



### EU-T-P2.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

**Funkce:** regulace pokojové teploty, funkce vytápění/chlazení, knoflík pro nastavení teploty, určeno pro ovládací lišty EU-L-5s a EU-L-2, napájeno z řídicí jednotky

**Vybavení:** vestavěné čidlo, LCD displej, napájení 230V

NOVINKA

WG.11.0784

5902479668079

34 €



### EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

**Funkce:** regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

**Vybavení:** vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0642

5902479665085

70 €



### EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0151

5902479661544

65 €



### EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0155

5902479662947

104 €

WG.11.0156

5902479662954



### EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0158

5902479663746

114 €

WG.11.0604

5902479663753



### EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0160

5902479663906

101 €

WG.11.0601

5902479664217

**EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V**DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ****WG.11.0693****5902479664590****71 €****EU-T-9.1 DRÁTOVÝ DVOUSTAVOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, drátová komunikace**Vybavení:** : vestavěné teplotní čidlo, LCD displej, baterie 2 x AA 1,5 V**NOVINKA****DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ****WG.11.0799****5902479668550****35 €****EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul, možnost ovládání 6 ks radiátorových pohonů, možnost přihlásit 6 ks čidel otevření okna, 1 ks venkovní čidlo a 1 ks spínací modul MW-1.**Vybavení:** LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.**DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ****WG.20.0175****5902479665665****178 €****EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM****Funkce:** měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení, Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.**Vybavení:**CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí**NOVINKA****WG.05.0217****5902479667690****103 €****EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.****DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ****WG.11.0137****5902479660257****93 €****WG.11.0139****5902479660264****EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.****DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ****WG.11.0609****5902479664095****82 €****WG.11.0636****5902479664132****EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.****DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ****WG.11.0633****5902479664118****118 €****WG.11.0687****5902479664156****PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY****PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC**

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m

Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

**WG.01.0031****5902479661209****22 €**

250cm

**WG.01.0032****5902479664279****23 €****STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON  
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)****Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

**WG.01.0050****5902479660691****36 €**

M28 x 1,5

**WG.01.0051****5902479661490****STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON  
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)****Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

**WG.01.0053****5902479663630****24 €**

M28 x 1,5

**WG.01.0054****5902479665597****27 €****STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON  
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)****Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

**WG.01.0052****5902479665108****25 €**


**EU-L-8e BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelekTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)**

**Funkce:** Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo pomocí termostatů

- 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každé max. 4 pohony)
- 5 čidel může řídit 10 pohonů (každé max. 2 pohony)
- možnost řídit bezdrátově servopohony **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks v jedné zóně)
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)
- možnost použít bezdrátový kontrolní panel **EU-M-8e**
- v každé zóně lze použít jedno bezdrátové podlahové čidlo **EU-C-8f** a až 6 ks čidel otevíření okna **EU-C-2N**
- možnost použít jedno bezdrátové venkovní čidlo **EU-C-8zr**
- o možnost připojení až 6 spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- možnost připojení internetového modulu **EU-505** nebo **EU-Wi-Fi RS** pro dálkovou správu systému přes aplikaci **emodul.eu**
- možnost připojení modulu směšovacího ventilu **EU-i-1** nebo **EU-i-1m**
- možnost aktualizovat program přes USB vstup
- **funkce chlazení – výstup pro ovládání tepelného čerpadla topení/chlazení**

TECH WTP

WG.20.0050

5902479662640

342 €

**TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ**

**EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi.

**Napájení:** baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

41 €

WG.03.0082

5902479662084


**EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

47 €


**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

47 €


**EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

41 €


**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

56 €

WG.11.0192

5902479662091


**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

55 €

WG.11.0760

5902479666099


**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

75 €

WG.11.0196

5902479663654


**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V,

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

108 €

WG.11.0696

5902479664378

**POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V**

**EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

73 €

WG.11.0203

5902479662107



### EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634  
WG.11.0686

5902479664408  
5902479664415

98 €



### EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701  
WG.11.0702

5902479665023  
5902479665030

148 €



### EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

**Funkce:** regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

**Vybavení:** vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

102 €

## PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



### EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá  
RAL 7016 - antracit  
RAL 8017 - hnědá  
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070  
WG.03.0069  
WG.03.0071  
WG.03.0068

5902479661339  
5902479664248  
5902479664255  
5902479664262

37 €



### PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Připlatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm  
250cm

WG.01.0031  
WG.01.0032

5902479661209  
5902479664279

22 €

23 €



### EU-Wi-Fi RS INTERNETOVÝ MODUL – WI-FI

**Funkce:** stejné jako EU-505

Přístup k internetu pomocí Wi-Fi signálu

TECH RS

WG.05.0040

5902479660974

266 €



### EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

**Funkce:** dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech.

**Vybavení:** napáječ 5 V DC, RS rozvodovka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: [www.emodul.eu](http://www.emodul.eu)

TECH RS

WG.05.0025

5902479660578

249 €



### EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

**Funkce:** plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

158 €



### EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1  
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114  
WG.05.0116

5902479661346  
5902479662374

101 €



### EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1  
EU-MWN-1 230V

TECH WTP

WG.05.0197  
WG.05.0117

5902479664507  
5902479664392

99 €



### EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €

**EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR**

**Funkce:** 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

73 €

**EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

**Technické údaje:** Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €

**STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

**Technické údaje:** Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €

**STT-230/2 TERMoeLEKTRICKÝ POHON  
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

36 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490

**STT-230/2 T TERMoeLEKTRICKÝ POHON  
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45. Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €

**STT-230/2 M TERMoeLEKTRICKÝ POHON  
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42. Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



## Vyhrazené skleněné rámečky pro vypínače, senzory a pokojové termostaty.

Skleněné rámečky pro vypínače, čidla a termostaty. K dispozici ve verzích FG-01, FG-02, FG-03, FG-04 a FG-05. Jsou určeny pro instalaci do standardních elektrických krabic KU68 v horizontální nebo vertikální poloze. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

## DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – SÉRIE 10

### EU-L-10 DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMoelektrických Pohonů Ventilů (10 ZÓN)

**Funkce:** • Možnost připojení maximálně 50 ks termoelektrických pohonů (typ 230 V, NC) pomocí 18 výstupů. Proudové zatížení výstupů je maximálně 0,3 A pro 1 zónu:

- 8zón má dvojistou svorkovnici pro připojení servopohonů
- 2 zóny mají jednoduchou svorkovnici pro připojení servopohonů.
- Pro řízení 1 zóny se používá 1 speciální termostat určený pro **EU-L-10 (EU-R-10b, EU-R-10s PLUS)** anebo libovolný dvoupolohový (ON/OFF) termostat (například **EU-292, EU-294, EU-295** a podobně).
- Jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla.
- Jeden beznapěťový výstup (například pro zapínání topného systému).
- Oba výstupy mají nenastavitelné opoždění zapínání 2 minuty

|         |            |               |       |
|---------|------------|---------------|-------|
| DRÁTOVÁ | WG.20.0043 | 5902479662497 | 199 € |
|---------|------------|---------------|-------|

### POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

#### EU-R-10b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

**Funkce:** Udržování zadané teploty v místnosti, 3drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru EU-L-10

**Vybavení:** LCD displej bez podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

|                   |            |               |      |
|-------------------|------------|---------------|------|
| DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ | WG.11.0180 | 5902479662503 | 53 € |
|                   | WG.11.0181 | 5902479662343 |      |

#### EU-R-10s PLUS DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

**Funkce:** Udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.) pokud je k termostatu připojené čidlo podlahy, ruční režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje.

**Vybavení:** LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, napájení z regulátoru **EU-L-10**, 3drátové propojení s regulátorem

|                   |            |               |      |
|-------------------|------------|---------------|------|
| DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ | WG.11.0184 | 5902479663876 | 83 € |
|                   | WG.11.0185 | 5902479664187 |      |

### POKOJOVÉ TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

#### EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, drátové komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|                   |            |               |      |
|-------------------|------------|---------------|------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0144 | 5902479661018 | 47 € |
|                   | WG.11.0147 | 5902479662053 |      |

#### EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

**Funkce:** regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

**Vybavení:** vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|                   |            |               |      |
|-------------------|------------|---------------|------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0642 | 5902479665085 | 70 € |
|-------------------|------------|---------------|------|

#### EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

|                   |            |               |      |
|-------------------|------------|---------------|------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0151 | 5902479661544 | 65 € |
|-------------------|------------|---------------|------|

#### EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|                   |            |               |       |
|-------------------|------------|---------------|-------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0155 | 5902479662947 | 104 € |
|                   | WG.11.0156 | 5902479662954 |       |

#### EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|                   |            |               |       |
|-------------------|------------|---------------|-------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0158 | 5902479663746 | 114 € |
|                   | WG.11.0604 | 5902479663753 |       |

#### EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.


|                   |            |               |       |
|-------------------|------------|---------------|-------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0160 | 5902479663906 | 101 € |
|                   | WG.11.0601 | 5902479664217 |       |

#### EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

|                   |            |               |      |
|-------------------|------------|---------------|------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0693 | 5902479664590 | 71 € |
|-------------------|------------|---------------|------|



### EU-T-9.1 DRÁTOVÝ DVOUSTAVOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, LCD displej, baterie 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WG.11.0799

5902479668550

35 €



### EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

**Vybavení:** LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0175

5902479665665

178 €



### EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

**Funkce:** měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení. Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.

**Vybavení:** CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí

WG.05.0217

5902479667690

103 €



### EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0137

5902479660257

93 €

WG.11.0139

5902479660264



### EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm, pro rámečky 55 x 55 mm.

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609

5902479664095

82 €

WG.11.0636

5902479664132



### EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633

5902479664118

118 €

WG.11.0687

5902479664156

## PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



### PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

22 €

250cm

WG.01.0032

5902479664279

23 €



### STT-230/2 TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

36 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



### STT-230/2 T TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



### STT-230/2 M TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €

## EU-L-X Wi-Fi DRÁTOVÁ/BEZDRÁTOVÁ REGULACE TERMoelektrických Pohonů A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů (8 ZÓN), MOŽNOST OVLÁDÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ

**Funkce:** ovládání až 8 zón s možností:

- topení / chlazení
- čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický)
- možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu,
- ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty),
- možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla.
- **RS485 KOMUNIKACE**
- ovládání maximálně 50 termoelektrických pohonů za použití:
- 8 drátových nebo bezdrátových teplotních čidel, 8 drátových nebo bezdrátových pokojových termostatů
- venkovního drátového teplotního čidla EU-291p NTC nebo bezdrátového EU-C-8zr,
- čidla otevření oken **EU-C-2N** (max. 6 ks na zónu),
- jeden výstup na připojení tepelného čerpadla (přepínání topení / chlazení)
- jeden výstup 230V na ovládání čerpadla,
- jeden bezpotenciálový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
- možnost připojení až 6 bezdrátových spínačích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- ovládání bezdrátových elektrických pohonů na radiátory **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks na zónu),
- ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru **EU-i-1** nebo modulu **EU-i-1m**,
- možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



TECH WTP / TECH  
SBUS

WG.20.0158

5902479664330

467 €

### POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



#### EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

55 €

WG.11.0759

5902479665634



#### EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

75 €

WG.11.0704

5902479664576



#### EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

91 €

WG.11.0706

5902479664552



#### EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

**Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

70 €

WG.11.0736

5902479665610

### TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



#### EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

\* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

24 €

WG.03.0075

5902479662060



#### FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

**Funkce:** měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

wired

WG.23.0192

5902479667065

24 €

WG.23.0193

5902479667072

### TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



#### EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**. Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

41 €

WG.03.0082

5902479662084



#### EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**. Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

47 €

**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

41 €

**EU-C-8z BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

56 €

**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

56 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

55 €

WG.11.0760

5902479666099

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

75 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V,**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

108 €

WG.11.0696

5902479664378

**POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V****EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.**

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

73 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

98 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68**\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

148 €

WG.11.0702

5902479665030

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)****Funkce:** regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.**Vybavení:** vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

102 €

**PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY****EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA**

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262

37 €



### EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1  
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114  
WG.05.0116

5902479661346  
5902479662374

101 €



### EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1  
EU-MWN-1 230V

TECH WTP

WG.05.0197  
WG.05.0117

5902479664507  
5902479664392

99 €



### EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €



### EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



### STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



### EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

**Funkce:** plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

158 €



### PODLAHOVÉ TEPLŮTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm  
250cm

WG.01.0031  
WG.01.0032

5902479661209  
5902479664279

22 €  
23 €



### EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

22 €



### STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5  
M28 x 1,5

WG.01.0050  
WG.01.0051

5902479660691  
5902479661490

36 €



### STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5  
M28 x 1,5

WG.01.0053  
WG.01.0054

5902479663630  
5902479665597

24 €  
27 €



### STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



### KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm<sup>2</sup> CU + {2x2x0,5mm<sup>2</sup> CU}. Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m  
KB- SBUS 300m

WG.23.0223  
WG.23.0224

5902479667546  
5902479667553

156 €  
467 €

## EU-L-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMoelektrických Pohonů A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů (8 ZÓN) S INTERNETEM

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
  - možnost připojení max. 4 přídatných modulů (rozšíření až na 40 zón) a 1 kontrolního panelu pro celý systém
  - komunikace Open Therm pro plynové kotle
  - zatížení výstupů max. 0,3 A
  - komunikace s vyhrazeným termostaty
  - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
  - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
  - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
  - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul - v sadě modul Wi-Fi L
  - režim topení/chlazení,
  - ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru EU-i-1 nebo modulu EU-i-1m,
  - 4 drátová komunikace Sinum SBus
  - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.


TECH WTP / TECH  
SBUS

WG.20.0177

5902479664460

499 €

## EU-ML-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMoelektrických Pohonů A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů (8 ZÓN) – PŘÍDAVNÝ MODUL K REGULÁTORU EU-L-12

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
  - zatížení výstupů max. 0,3 A
  - komunikace s vyhrazeným termostaty
  - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
  - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
  - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
  - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul
  - 4 drátová komunikace Sinum SBus
  - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.
  - **modul samostatně nefunguje**


TECH WTP / TECH  
SBUS

WG.20.0169

5902479664477

444 €

## POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

### EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

55 €

WG.11.0759

5902479665634

### EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

75 €

WG.11.0704

5902479664576

### EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej s dočasným posvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

91 €

WG.11.0706

5902479664552

### EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

70 €

WG.11.0736

5902479665610

## TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

### EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

\* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

24 €

WG.03.0075

5902479662060

### FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

**Funkce:** měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.23.0192

5902479667065

24 €

WG.23.0193

5902479667072

## TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



### EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi, Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079  
WG.03.0082

5902479661056  
5902479662084

41 €



### EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi, Napájení: baterie 2 x AAA

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

47 €



### EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

47 €



### EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi, Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

41 €



### EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188  
WG.11.0192

5902479661070  
5902479662091

56 €



### EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734  
WG.11.0760

5902479665924  
5902479666099

55 €



### EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195  
WG.11.0196

5902479663647  
5902479663654

75 €



### EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644  
WG.11.0696

5902479664385  
5902479664378

108 €

## POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



### EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202  
WG.11.0203

5902479661087  
5902479662107

73 €



### EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634  
WG.11.0686

5902479664408  
5902479664415

98 €



### EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701  
WG.11.0702

5902479665023  
5902479665030

148 €



### EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

**Funkce:** regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

**Vybavení:** vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

### PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



### EU-M-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** Registrace zón, změna parametrů pro každou zónu (nastavení harmonogramu, zadaná teplota), možnost zapnutí/vypnutí zóny, nastavení data a času pro celý systém, spořič obrazovky, zámek obrazovky. POZOR: nemá vestavěné teplotní čidlo, drátová komunikace Sinum SBUS nebo bezdrátová s hlavním regulátorem EU-L-12. Montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz. Spolupracuje pouze s regulátorem EU-L-12 (obsluha max. 40 zón).

\*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou pláštou.

EU-M-12

TECH WTP /

WG.20.0170

5902479664484

Sinum SBUS

WG.20.0193

5902479664491

EU-M-12T

TECH WTP /

WG.20.0188

5902479664521

TECHSBUS

WG.20.0189

5902479664538

342 €



### EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

TECH WTP

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0068

5902479664262

RAL 8003 - zlatý dub

37 €



### EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1

TECH WTP

WG.05.0114

5902479661346

EU-MW-1-230V

WG.05.0116

5902479662374

101 €



### EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1

TECH WTP

WG.05.0197

5902479664507

EU-MWN-1 230V

WG.05.0117

5902479664392

99 €



### EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €



### EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



### STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



### EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

**Funkce:** plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

158 €



### PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

22 €

250cm

WG.01.0032

5902479664279

23 €



### EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

22 €



### STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5  
M28 x 1,5

WG.01.0050  
WG.01.0051

5902479660691  
5902479661490

36 €



### STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5  
M28 x 1,5

WG.01.0053  
WG.01.0054

5902479663630  
5902479665597

24 €

27 €



### STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

**Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



### KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm<sup>2</sup> CU + (2x2x0,5mm<sup>2</sup> CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m  
KB-SBUS 300m

WG.23.0223  
WG.23.0224

5902479667546  
5902479667553

156 €

467 €

UŠETŘETE

**25%**

NA VYTÁPĚNÍ

S TEPELNÝM ČERPADLEM

A JINÝMI ZDROJI TEPLA

**SPOLU S AUTOMATIZACÍ**



## DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



### EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0144  
WG.11.0147

5902479661018  
5902479662053

47 €



### EU-T-1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

**Funkce:** regulace pokojové teploty, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo, LCD displej bez podsvícení, napájení: 230 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0768

5902479667652

50 €



### EU-T-P1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

**Funkce:** regulace pokojové teploty, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo, napájení: 230 V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0783

5902479668062

31 €



### EU-T-P2.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

**Funkce:** regulace pokojové teploty, funkce vytápění/chlazení, knoflík pro nastavení teploty, určeno pro ovládací lišty EU-L-5s a EU-L-2, napájeno z řídicí jednotky

**Vybavení:** vestavěné čidlo, LCD displej, napájení 230V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0784

5902479668079

34 €



### EU-T-9.1 DRÁTOVÝ DVOUSTAVOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, LCD displej, baterie 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0799

5902479668550

35 €



### EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

**Funkce:** regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

**Vybavení:** vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0642

5902479665085

66 €



### EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0151

5902479661544

65 €



### EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0155  
WG.11.0156

5902479662947  
5902479662954

104 €



### EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0158  
WG.11.0604

5902479663746  
5902479663753

114 €



### EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

**Vybavení:** LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0160  
WG.11.0601

5902479663906  
5902479664217

101 €



### EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0693

5902479664590

71 €



### EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8F), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

**Vybavení:** LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0175

5902479665665

178 €



### EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|                   |            |               |      |
|-------------------|------------|---------------|------|
| DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ | WG.11.0137 | 5902479660257 | 93 € |
|                   | WG.11.0139 | 5902479660264 |      |

## BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



### EU-294 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|            |            |               |      |
|------------|------------|---------------|------|
| BEZDRÁTOVÁ | WG.11.0148 | 5902479661117 | 87 € |
|            | WG.11.0149 | 5902479662138 |      |



### EU-T-2.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

**Funkce:** regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

**Vybavení:** vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení, sada pro bezdrátovou komunikaci

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|            |            |               |       |
|------------|------------|---------------|-------|
| BEZDRÁTOVÁ | WG.11.0595 | 5902479664040 | 100 € |
|            | WG.11.0596 | 5902479664057 |       |



### EU-292 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|            |            |               |       |
|------------|------------|---------------|-------|
| BEZDRÁTOVÁ | WG.11.0135 | 5902479660233 | 159 € |
|            | WG.11.0136 | 5902479660240 |       |



### EU-295 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V

|            |            |               |       |
|------------|------------|---------------|-------|
| BEZDRÁTOVÁ | WG.11.0150 | 5902479661537 | 138 € |
|------------|------------|---------------|-------|



### EU-T-4.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

|            |            |               |       |
|------------|------------|---------------|-------|
| BEZDRÁTOVÁ | WG.11.0733 | 5902479664613 | 131 € |
|------------|------------|---------------|-------|



### EU-T-9.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

**Funkce:** regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, bezdrátová komunikace

**Vybavení:** vestavěné čidlo pokojové teploty, LCD displej, 2xAA baterie, sada pro bezdrátovou komunikaci

NOVINKA

|  |            |               |      |
|--|------------|---------------|------|
|  | WG.11.0796 | 5902479668550 | 59 € |
|--|------------|---------------|------|

## DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ



### EU-280 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ

**Funkce:** regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

**Vybavení:** barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

|         |            |               |       |
|---------|------------|---------------|-------|
| TECH RS | WG.11.0109 | 5902479660325 | 285 € |
|---------|------------|---------------|-------|



### EU-281 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM)

**Funkce:** regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

**Vybavení:** barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

|         |            |               |       |
|---------|------------|---------------|-------|
| TECH RS | WG.11.0116 | 5902479660332 | 287 € |
|         | WG.11.0120 | 5902479662039 |       |

## POKOJOVÉ TERMOSTATY PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 mm



### EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609  
WG.11.0636

5902479664095  
5902479664132

82 €



### EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633  
WG.11.0687

5902479664118  
5902479664156

118 €

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

## POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE



### EU-2801 Wi-Fi POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WI-FI KOMUNIKACE

**Funkce:** inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev boileru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, Wi-Fi komunikace **Konfigurace skrze aplikaci eModul**

**Vybavení:** velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-mini**, podomítková montáž do krabice KU68

\* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0114  
WG.11.0115

5902479661377  
5902479662183

462 €



### EU-Wi-Fi OT POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WI-FI KOMUNIKACE

**Funkce:** inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení teploty TUV, ekvitermní regulace – možnost úpravy topné křivky skrze náklon nebo posunutí, zobrazení venkovní teploty, modulace výkonu hořáku, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev boileru, zobrazení alarmů kotle, možnost řízení kotle ON/OFF, vestavěný Wi-Fi modul, konfigurace skrze aplikaci eModul

**Vybavení:** velký displej, v sadě bezdrátový pokojový termostát EU-R-8b a drátové venkovní čidlo EU-291p NTC.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0108

5902479662909

261 €

## TERMOSTATY S WI-FI



### EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

**Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

**Vybavení:** LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

WG.20.0175

5902479665665

178 €



### EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

**Funkce:** měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení. Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.

**Vybavení:** CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí

WG.05.0217

5902479665665

103 €

## PRO JEDNOTKY FANCOIL



### EU-R-KL2 POKOJOVÝ TERMOSTAT PRO FAN-COIL JEDNOTKU S BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACÍ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU SINUM (POD OMÍTKOU)

**Funkce:** Regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, režim vytápění/chlazení, ovládání tří relé odpovídajících rychlostem fan-coilu I, II a III, LCD obrazovka bez podsvícení, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou SINUM. Ovládání přes centrální jednotku SINUM: Čtení/změna provozního režimu: vytápění/chlazení/vypnuto, nastavení cílové teploty, úprava minimálních/maximálních limitů teploty, konfigurace hystereze pro každou rychlost ventilátoru zvlášť, sledování aktuálního stavu každého relé, povolení/zakázání časového překrytí. Termostát může fungovat také samostatně

**Vybavení:** LCD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, napájení termostatu 230V AC, bezdrátová komunikace TECH WTP 868 MHz

WG.23.0245

5902479668161

110 €



### KL-01 230 MODBUS BEZDRÁTOVÝ FAN-COIL MODUL MODBUS

**Funkce:** Určen pro řízení provozu fan-coil jednotky. Modul lze spravovat přes MODBUS nebo prostřednictvím aplikace SINUM pomocí TECH WTP. Regulátor podporuje jak 2-trubkové, así 4-trubkové instalace. Modul podporuje ventilátory a ventily ovládané signálem 0–10V nebo napětím 230V. Způsob ovládání připojeného zařízení musí být zvolen v aplikaci Sinum nebo prostřednictvím panelu P-KL1/P-KL3. Aktualizace firmwaru modulu lze provádět POUZE přes USB port. Modul může spolupracovat s drátovými a bezdrátovými senzory otevření okna. Napájení: 230V AC. Modul nemůže fungovat samostatně.

NOVINKA

WG.23.0283

5902479668338

143 €



### KL-01m 230 DRÁTOVÝ FAN-COIL MODUL SBUS

**Funkce:** Určen pro řízení provozu fan-coil jednotky. Modul lze spravovat z ovládacího panelu přes protokol MODBUS nebo z aplikace Sinum přes protokol Sinum SBUS. Regulátor podporuje jak 2-trubkové, tak 4-trubkové instalace. Modul podporuje ventilátory a ventily ovládané signálem 0–10V nebo napětím 230V. Způsob ovládání připojeného zařízení musí být zvolen v aplikaci Sinum nebo prostřednictvím panelu P-KL1/P-KL3. Aktualizace firmwaru modulu lze provádět přes aplikaci Sinum nebo přes USB port (pokud není připojen k systému Sinum). Modul může spolupracovat s drátovými a bezdrátovými senzory otevření okna. Napájení: 230V AC. Modul může fungovat samostatně pomocí panelu PKL nebo s řídicí jednotkou SINUM přes komunikaci SBUS.

NOVINKA

WG.23.0299

5902479668826

155 €



### P-KL1 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL

**Funkce:** Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / auto, volbu provozu ventilátoru (auto nebo manuální) a nastavení rychlosti ventilátoru (I, II, III).

**Vybavení:** LED displej, dotyková tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS

NOVINKA

WG.23.0302  
WG.23.0305

5902479668345  
5902479668932

59 €



### P-KL2 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL

**Funkce:** Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / vypnuto

**Vybavení:** NLCD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS.

NOVINKA

WG.23.0303  
WG.23.0306

5902479668895  
5902479668949

78 €



### P-KL3 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL

**Funkce:** Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / auto, volbu provozu ventilátoru (auto nebo manuální) a nastavení rychlosti ventilátoru (I, II, III).

**Vybavení:** LCD displej, dotyková tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS.

NOVINKA

WG.23.0308

5902479668567

90 €

## ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE VZDUCHU, VODY



### SPT-31 INOX PROGRAMOVATELNÝ UV STERILIZÁTOR VZDUCHU

**Funkce:** Se používá pro UV sterilizaci vzduchu, kterého zbavuje nežádoucích mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry, kvasinky a spory plísní. Ke sterilizaci se používají speciální UV zářivky, které pracují v pásmu UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm a nevytvářejí tak nebezpečný ozón. Proto může být čištění vzduchu prováděno nepřetržitě a za přítomnosti lidí. Přístroj nachází široké uplatnění ve všech segmentech potravinářství, zdravotnictví, podnikání a bydlení.

**Parametry zařízení:** příkon: 75 W, příkon v pohotovostním režimu: 1,7 W, příkon zářivky: 15 W (2 x 15 W), typ trubice: Philips TUV T8 15W G15, životnost: 9000 hodin, vlnová délka: 253,7 nm, pásmo UV-C, vzduchový výkon: 260 m³/h, hloučnost: 44 dB, rozměry zařízení: 145x295x625 mm, rozměry filtru: 255x135x10 mm

WG.13.0004

5902479664620



### AUV PRŮTOKOVÁ UV LAMPA NA VODU

**Funkce:** Průtoková UV lampy využívají ultrafialové záření o vlnové délce UV-C, které ničí DNA mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry a prvoci. Díky tomu je voda bezpečná k pití a domácímu použití a eliminuje se riziko onemocnění přenesených vodou.

**Parametry zařízení:**

S Regulátorem:

Bez Regulátoru:

AUV-2.71 S: průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-2.71: průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-0.2 průtok 0.2 m³/h, výkon 8 W

AUV-1.81 S: průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.81: průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36 S: průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

AUV-1.36: průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

AUV-2.71 S

WG.13.0102

5902479666334

528 €

AUV-1.81 S

WG.13.0110

5902479666341

485 €

AUV-1.36 S

WG.13.0111

5902479666358

457 €

AUV-2.71

WG.13.0112

5902479666365

252 €

AUV-1.81

WG.13.0113

5902479666372

197 €

AUV-1.36

WG.13.0114

5902479666389

194 €

AUV-0.2

WG.13.0115

5902479666396

113 €

UVC žárovka - 40W

WG.13.0133

5902479667461

82 €

UVC žárovka - 28W

WG.13.0134

5902479667478

76 €

UVC žárovka - 21W

WG.13.0135

5902479667485

70 €

Křemenná trubice pro UVC lampu - 40W

WG.13.0137

5902479667607

82 €

Křemenná trubice pro UVC lampu - 28W

WG.13.0138

5902479667614

73 €

Křemenná trubice pro UVC lampu - 21W

WG.13.0139

5902479667621

60 €

Sada O-kroužků pro UVC lampu

WG.13.0136

5902479667508

3 €

## REGULÁTORY PRO INSTALACE



### EU-27i REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA)

**Funkce:** řízení čerpadla ÚT, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání

**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídavné čerpadlo, ovládání pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0058

5901445470319

103 €



### EU-427i REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA)

**Funkce:** řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo PT1000)

**Vybavení:** LCD displej, 3 čidla teploty, ovládání pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0065

5901445470364

144 €



### EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

**Funkce:** 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

73 €



### EU-517 BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADEL

**Funkce:** řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový výstup.

WG.05.0158

5902479661230

72 €



### EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

**Funkce:** plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky.

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

158 €



### EU-i-1 REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

**Funkce:** plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo Wi-Fi RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, **konfigurace skrze aplikaci emodul.**

**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0067

5902479661698

216 €



### EU-i-1 TUV REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV

**Funkce:** plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo Wi-Fi RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. **Konfigurace skrze aplikaci emodul.**

**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0068

5902479661674

226 €



### EU-i-2 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ)

**Funkce:** plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 2 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 2 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení. možnost aktualizace programu přes USB vstup. **Konfigurace skrze aplikaci emodul.**

**Vybavení:** LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0164

5902479665061

393 €



### EU-i-3 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE S KOMUNIKACÍ OPEN THERM (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR)

**Funkce:** plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 3 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení. možnost aktualizace programu přes USB vstup. **Konfigurace skrze aplikaci emodul.**

**Vybavení:** LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0072

5902479661803

496 €



### EU-RI-1 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ URČENÝ POUZE PRO EU-i-2 PLUS A EU-i-3 PLUS

**Funkce:** udržování заданé teploty v místnosti, udržování заданé teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, režim den/noc, zobrazení vlhkosti vzduchu

**Vybavení:** LCD displej, dotyková tlačítka, dočasné podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo vlhkosti, svorky pro připojení podlahového čidla, termostat je napájený z hlavního regulátoru po RS kabelu

TECH RS

WG.11.0216

5902479663678

87 €



### EU-RI-1 PLUS POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ URČENÝ POUZE PRO EU-i-2 PLUS A EU-i-3 PLUS

**Functions:** udržování заданé teploty v místnosti, udržování заданé teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, režim den/noc, zobrazení vlhkosti vzduchu, drátová RS komunikace, dočasné podsvícení displeje. Možnost připojení podlahového teplotního čidla.

**Vybavení:** Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti vzduchu, LCD displej, dotyková tlačítka

TECH RS

WG.11.0808

5902479668796

88 €

**EU-11 REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA**

**Funkce:** řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop čerpadla, ochrana proti přehřátí.  
**Princip činnosti:** na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepne cirkulační čerpadlo.

TECH RS

WG.14.0043

5902479661704

259 €

**REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY****EU-401N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY**

**Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem,  
**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektor, čidlo teploty akumulární nádrže

WG.19.0013

5902479662411

191 €

**EU-402N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY**

**Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 17 pracovních schémát, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT

**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidlo teploty akumulární nádrže

WG.19.0015

5901445470562

223 €

**REGULÁTORY PRO ČERPADLA****EU-19 REGULÁTOR PRO ČERPADLO**

**Funkce:** řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop.  
**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0044

5901445470005

43 €

**EU-20 REGULÁTOR PRO ČERPADLO**

**Funkce:** řízení čerpadla ÚT  
**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0045

5901445470012

42 €

**EU-21 REGULÁTOR PRO ČERPADLO**

**Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání.  
**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0046

5901445470142

59 €

**EU-21 R REGULÁTOR PRO ČERPADLO**

**Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, beznapěťový výstup.  
**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0170

5901445470753

66 €

**EU-21 TUV REGULÁTOR PRO ČERPADLO BOJLERU**

**Funkce:** řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla  
**Vybavení:** LED displej, 2x čidlo teploty

WG.14.0048

5901445470654

99 €

**EU-21 BUFOR REGULÁTOR PRO ČERPADLO AKUMULAČNÍ NADRŽE**

**Funkce:** řízení čerpadla akumulární nádrže, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení horní a dolní teploty nádrže

WG.14.0047

5901445470661

99 €

**REGULÁTORY PRO ZÁSYPVÉ KOTLE****EU-22 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL**

**Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-22 Sigma  
**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení

WG.21.0060

5901445470920

122 €

**EU-24 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL**

**Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-24 Sigma  
**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli.

WG.21.0063

5901445470937

127 €

**EU-28n REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0066

5901445470104

157 €

**EU-28n zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0070

5901445470289

229 €

**EU-81 REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0076

5901445470265

188 €

**EU-81 zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.21.0085

5901445470302

257 €

**EU-880 zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídavného, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1m, program zPID**Vybavení:** velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.21.0092

5902479660004

457 €

**REGULÁTORY PRO KOTLE S PODAVAČEM****EU-37n RS REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM****Funkce:** řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-37n RS H), řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.17.0061

5902479661834

290 €

verze EU-37n RS H

WG.17.0064

5902479661841

**EU-480 N REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM****Funkce:** řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-480 H) ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup**Vybavení:** grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.17.0423

5902479662565

570 €

verze EU-480 H

WG.17.0071

5902479661179

**REGULÁTORY PRO KRBY****EU-391 zPID REGULÁTOR PRO KRB****Funkce:** řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS**Vybavení:** barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100

WG.10.0033

5902479660646

445 €

ø120

WG.10.0034

5902479662589

460 €

ø150

WG.10.0035

5902479662596

475 €

**EU-392 zPID REGULÁTOR PRO KRB****Funkce:** řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS**Vybavení:** barevný, dotykový displej 4,3", čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100

WG.10.0051

5902479660639

475 €

ø120

WG.10.0052

5902479662602

490 €

ø150

WG.10.0053

5902479662619

505 €

**ŠKRTICÍ KLAPKA****Dostupné průměry:** 100 mm, 120 mm, 150 mm

ø100

WG.10.0002

5902479661247

ø120

WG.10.0006

5902479662473

ø150

WG.10.0009

5902479662480



### EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MWN-1  
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114  
WG.05.0116

5902479661346  
5902479662374

101 €



### EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1  
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197  
WG.05.0117

5902479664507  
5902479664392

99 €



### EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €



### EU-67 REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA

Regulátor EU-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství syklého biopaliva (pelety, oves, kukuřice apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva.

WG.03.0102

5901445470425

382 €



### EU-505 DRÁTOVÝ INTERNETOVÝ MODUL

**Funkce ve spolupráci s novými regulátory:** kontrola provozu regulátoru přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, aplikace pro chytré telefony na Google Play

**Funkce ve spolupráci se staršími regulátory:** kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovací ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, náhled na teploty na čidlech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google Play

TECH RS

WG.05.0025

5902479660578

249 €



### EU-505s PLUS INTERNETOVÝ MODUL

**Funkce:** kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, aplikace pro chytré telefony na Google Play

**Vybavení:** T-konektor RS, komunikační kabel RS pro připojení k hlavnímu regulátoru

NOVINKA

WG.05.0228

5902479668512

249 €



### EU-Wi-Fi RS INTERNETOVÝ MODUL – WI-FI

**Funkce:** stejné jako EU-505 a EU-507

Přístup k internetu pomocí Wi-Fi signálu

TECH RS

WG.05.0040

5902479660974

266 €



### STZ-120 T POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Pohon s 3bodovým ovládáním, verze 230 V 50 Hz.

Včetně připojovacího kabelu o délce 1,5 m.

Doba přestavení 120 s.

Standardně s adaptérem typu ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

TECH RS

WG.12.0046

5902479663739

148 €



### STZ-180 RS POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

**Funkce:** pohon pro 3 nebo 4cestné směšovací ventily, 3 bodové ovládání, doba přestavení 180 s. Pohon má možnost ručního ovládání pomocí výsuvného knoflíku. Teplotní čidlo součástí. Beznapěťový kontakt pro ovládání čerpadla. Displej zobrazující aktuální teplotu, nastavenou teplotu a procento otevření. Včetně zdroje RS. Pohon v sadě má adaptéry a montážní šrouby pro ventily od firem jako např.: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

TECH RS

WG.12.0047

5902479663739

182 €



### EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



### STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



### STI-400 INWERTER

Měníč je regulátor, který umožňuje zařízením (obvykle kotlům) pokračovat v provozu v případě výpadku proudu. Funguje podobně jako typická zařízení UPS, ale místo použití článků se energie ukládá do baterie. Když je cílové zařízení připojeno ke měniči a máme přístup k napájení ze sítě, je zařízení napájeno přímo ze sítě, zatímco baterie je udržována v pohotovostním režimu. V případě výpadku proudu se regulátor přepne do režimu měniče, což znamená, že energie uložená v baterii se převede na 230 V a zařízení může pokračovat v provozu.

Regulátor pracuje se dvěma typy baterií, gelovými a kyselinovými. Pro každý typ jsou napsány samostatně (i když velmi podobně) algoritmy údržby.

Vstup: - 230 V AC x1 - 12 V DC x1, Výstup: - 230 V AC x1, Výkon: 400 W

WG.13.0106

5902479665993

1202 €



### ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RAN > M30x1,5 >

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
|    | <b>ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869</b><br>DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WG.01.0048 | 5902479661872 | 13 €  |
|    | <b>ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869</b><br>VALVEX > M30x1,5 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WG.01.0049 | 5902479661889 | 13 €  |
|    | <b>ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869</b><br>PINTOSI > M26x1,5 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WG.12.0003 | 5902479662756 | 13 €  |
|    | <b>ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869</b><br>COMAP/HERZ > M30x1,5 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WG.12.0002 | 5902479662763 | 13 €  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.12.0001 | 5902479662770 | 13 €  |
|    | <b>EU-262 SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPOLOHOVOU KOMUNIKACI</b><br>Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.05.0023 | 5902479660158 | 96 €  |
|    | <b>RS ROZDVOJKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |       |
|                                                                                     | TECH RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WG.05.0147 | 5902479661506 | 16 €  |
|    | <b>RS ROZDVOJKA RS-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |       |
|                                                                                     | TECH RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WG.05.0203 | 5902479665078 | 42 €  |
|  | <b>MODUL STYKAČE</b><br>Stykač jednofázový, dvoufázový s jištěním<br><b>Použití:</b> slouží ke spínání elektrických spotřebičů pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská)<br><b>Technické parametry:</b> Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA |            |               |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 5902479661513 | 145 € |
| <b>ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |       |
|  | <b>EU-291P KTY DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO</b><br>Čidlo je určené pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: EU-i-1, EU-880 zPID, EU-480, EU-i-1cwu, EU-i-2 PLUS, EU-i-3 PLUS,                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.03.0063 | 5902479660899 | 22 €  |
|  | <b>EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO</b><br>Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.03.0064 | 5902479662732 | 22 €  |
|  | <b>PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC</b><br>(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |       |
| 150cm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0031 | 5902479661209 | 22 €  |
| 250cm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0032 | 5902479664279 | 23 €  |
|  | <b>POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY</b><br>(PVC izolace kabelu), Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |       |
| 150cm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0025 | 5902479660905 | 22 €  |
| 150cm + zástrčka                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0026 | 5902479664286 | 23 €  |
| 250cm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0027 | 5902479664293 | 23 €  |
| 250cm + zástrčka                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0028 | 5902479664309 | 25 €  |
|  | <b>POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY S DRŽÁKEM</b><br>(PVC izolace kabelu) Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |       |
| 150cm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0029 | 5902479663685 | 22 €  |
| 250cm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WG.01.0030 | 5902479664316 | 23 €  |



### BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIKO)

Teplota rozepnutí kontaktů: 85 °C, Přesnost: ±3 °C, Použití: teplotní zabezpečení, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

WG.01.0040

5902479660912

22 €



### TEPLOTNÍ ČIDLO SOLÁRNÍHO PANELU, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

(silikonová izolace kabelu), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Příplatek za každý bm 2 € bez DPH

WG.01.0034

5902479661391

39 €



### TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Délka kabelu: 1,5 m

WG.01.0033

5902479660929

27 €



### ČIDLO TEPLoty SPALIN, TYP PT1000

(izolace přívodu ze skleněného vlákna), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–480 °C

30 cm  
30cm + zástrčka

WG.01.0035

5902479660936

72 €

WG.01.0036

5902479664323

73 €



### FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE

Použití: kotle na pelety

WG.01.0037

5902479660943

27 €



### HALLOVO ČIDLO (HALLOTRON)

Použití: kotle s pístovým podavačem, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

250cm

WG.01.0038

5902479660950

27 €



### MAGNETICKÝ SPÍNAČ

(PVC izolace kabelu) délka 2,5 m, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH, Použití: kotle s pístovým podavačem

WG.01.0039

5902479660967

27 €



### BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB)

Teplota rozepnutí kontaktů: 90–110 °C, Přesnost: ±3–5 °C, Maximální proud: 16 A, Použití: teplotní zabezpečení

WG.01.0041

5902479661216

27 €



### PRODLOŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA

Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu EU-L-8e. Délka 5 m., Typ kabelu: koaxiální, impedance 50 Ω, Koncovky: SMA F/M

WG.01.0047

5902479661520

21 €



### KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm<sup>2</sup> CU + (2x2x0,5mm<sup>2</sup> CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m

WG.23.0223

5902479667546

156 €

KB- SBUS 300m

WG.23.0224

5902479667553

467 €



### FG SKLENĚNÝ RÁMEČEK

Skleněný rámeček určený pro montáž vypínačů/ovládačů nebo termostátů. Vnitřní rozměr otvoru 55 x 55 mm., Vhodné pro řady F, FS, FZ

FG-01 jednoduchý

WG.23.0025

5902479665283

€ 14

FG-01 jednoduchý

WG.23.0029

5902479665290

FG-02 dvojnásobný

WG.23.0026

5902479665306

€ 20

FG-02 dvojnásobný

WG.23.0030

5902479665313

FG-03 trojnásobný

WG.23.0027

5902479665320

€ 26

FG-03 trojnásobný

WG.23.0031

5902479665337

FG-04 čtyřnásobný

WG.23.0028

5902479665344

€ 30

FG-04 čtyřnásobný

WG.23.0032

5902479665351

FG-05 pětínásobný

WG.23.0190

5902479667218

€ 39

FG-05 pětínásobný

WG.23.0191

5902479667225

## VENTILÁTOR



**STW-70 HMSK** DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW  
(PŘÍKON 70 W), DŘÍVE RV-12

T\_000.00.000.00001

5902479660752



**STW-60 EMSK** DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU DO 35 KW  
(PŘÍKON 60 W), DŘÍVE RV-14

T\_000.00.000.00002

5902479660769



**WPA-117** DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT  
(PŘÍKON 34 W)

T\_000.00.000.00003

5901445470494



**WPA-120** DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT  
(PŘÍKON - 83W / 75W )

T\_000.00.000.00004

5902479661605



**WPA-140** DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT  
(PŘÍKON - 100W)

T\_000.00.000.00005

5901445470500




## OBCHODNÍ ODDĚLENÍ



**Bc. MAREK ŠLECHTA**  
OBCHODNÍ MANAŽER PRO ČESKO

TEL.: +420 773 180 120  
E-MAIL: SLECHTA@TECH-REG.COM



**JAKUB SNĚHOTA**  
PRODEJ PRO ČESKO  
REGION: OLOMOUCKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

TEL. +420 704 288 001  
E-MAIL: SNEHOTA@TECH-REG.COM




**STANISLAV MAYER**  
PRODEJ PRO ČESKO  
REGION: KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ,  
JIHOČESKÝ KRAJ A ZÁPADNÍ ČÁST KRAJE STŘEDOČESKÉHO

TEL. +420 602 219 207  
E-MAIL: MAYER@TECH-REG.COM




**Ing. EDUARD WAŁOSZEK**  
TECHNICKÁ PODPORA - REKLAMACE A OPRAVY  
REGION: ČESKO

TEL.: +420 733 180 378  
E-MAIL: CS.SERVIS@TECH-REG.COM



**JAROSLAV KUČA**  
VÝKONNÝ ŘEDITEL  
PRO ČESKO A SLOVENSKO

TEL.: +421 915 793 964  
E-MAIL: JAROSLAV.KUCA@TECH-REG.COM



**ROMAN STRACHOTA**  
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO OBCHODY S ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM  
PRO MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

TEL.: +420 734 616 029  
E-MAIL: STRACHOTA@TECH-REG.COM





TECH Controllers, s.r.o  
Horná 116, 022 01 Čadca, Slovensko  
Sklad, doručovací adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok, Slovensko  
[www.tech-controllers.cz](http://www.tech-controllers.cz)

### **PRODEJ PRO ČESKO**

Marek Šlechta  
tel. +420 773 180 120  
e-mail: [slechta@tech-reg.com](mailto:slechta@tech-reg.com)

### **TECHNICKÁ PODPORA PRO ČESKO**

Ing. Eduard Wałoszek  
tel.: +420 733 180 378  
[cs.servis@tech-reg.com](mailto:cs.servis@tech-reg.com)