

TECH CONTROLLERS




CZ

2025

KATALOGOVÝ CENÍK

OBSAH

Bezdrátový systém pro radiátorové vytápění řízený přes internet		4
Systém pro řízení inteligentního domu - Sinum		6
Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - série 4X		10
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 5		13
Bezdrátový systém pro podlahové vytápění s internetem - série 8		15
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 10		18
Drátový systém pro podlahové vytápění - série X		20
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 12		23
Drátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		27
Bezdrátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		27
Drátové pokojové termostaty s RS komunikací		28
Pokojevé termostaty pro rámečkový systém 55 mm		28
Pokojevé termostaty určené pro plynové kotle		28
Termostaty s wi-fi		29
Pro jednotky fancoil		29
Čištění a sterilizace vzduchu, vody		29
Regulátory pro instalace		30
Regulátory pro sluneční kolektory		31
Regulátory pro čerpadlo		31
Regulátory pro zásypové kotle		31
Regulátory pro kotle s podavačem		32
Regulátory pro krby		32
Přídavné moduly / doplňky		33
Čidla a přídavná zařízení		36
Ventilátor		35

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Typy komunikace mezi zařízeními a hlavním regulátorem:

TECH WTP – bezdrátová komunikace 868 MHz

TECH RS - drátová šifrovaná komunikace RS-232, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 30 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

Sinum SBUS - drátová šifrovaná komunikace RS-485, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 100 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

komunikace Sinum SBUS v Sinum není kompatibilní s komunikací Sinum SBUS

ve vyhrazených zařízeních pro EU-L-X Wi-Fi. EU-L-12 a EU-ML-12

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ – 2 x 0,5 mm²

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ – 3 x 0,5 mm²

Legenda popisu produktů:

OBRÁZEK	MODEL, POPIS REGULÁTORU				
	KOMUNIKACE	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	BARVA	KATALOGOVÁ CENA

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES INTERNET



EU-Wi-Fi 8S BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ

Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí:

- vestavěného/bezdrátového čidla (první zóna)
- 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostátů
- bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení)
- k regulátoru lze připojit jeden spínací modul **EU-MW-1**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**
- spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem **EU-C-8zr**
- součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-7p**
- dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu

TECH WTP

WG.20.0059

5902479660998

263 €

TERMOSTATY A TEPLOTNÍ ČIDLA – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

44 €



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

52 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

92 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování заданé teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665030

140 €

WG.11.0702

5902479665023

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)**

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej matcový.

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY**EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA**

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnědá
RAL 8003 - zlatý dub

TECH WTP

WG.03.0070

WG.03.0069

WG.03.0071

WG.03.0068

5902479661339

5902479664248

5902479664255

5902479664262

46 €

**EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114

WG.05.0116

5902479661346

5902479662374

114 €

**EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1
MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197

WG.05.0117

5902479664507

5902479664392

114 €

**EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU**

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €

**EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €

**STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EH-01 Řídicí ústředna SINUM

Funkce: Vytvoříte si svůj vysněný inteligentní dům díky řídicí ústředně EH-01. Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Ústředna EH-01 zajišťuje pohodlí a bezpečnost celé rodiny 24h denně 7 dní v týdnu.

TECH WTP / Sinum SBUS	WG.23.0005 WG.23.0024	5902479665047 5902479665115	482 €
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------



EH-01 Lite Řídicí ústředna SINUM

Funkce: Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Je možné vytvářet scény a harmonogramy. Rozměry: 145 x 83 x 27 mm, vstupy: 1x USB 2.0, Micro SD, 1x RS-485 (SBUS), síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS

TECH WTP / Sinum SBUS	WG.23.0179	5902479667102	356 €
-----------------------	------------	---------------	-------

PŘÍDAVNÉ MODULY SINUM

PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY

Funkce: • řízení až 50 termoelektrických pohonů
• zatížení výstupů max. 0,3 A
• 1x výstup 230 V pro čerpadlo
• 1x beznapěťový výstup (např. pro řízení kotle)
• 2x dvoupolohový vstup



PS-10 230 PS-10m 230	TECH WTP Sinum SBUS	WG.23.0044 WG.23.0054	5902479665801 5902479665702	181 €
-------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------



PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 2x vstup napěťový signálový
• 2x beznapěťový výstup

TECH WTP	WG.23.0003	5902479664781	67 €
----------	------------	---------------	------



PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 6x beznapěťový výstup

Sinum SBUS	WG.23.0047	5902479666006	103 €
------------	------------	---------------	-------



PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x beznapěťový výstup

TECH WTP	WG.23.0004	5902479664798	102 €
----------	------------	---------------	-------



PS-08 230 / PS-08m 230 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x napěťový výstup 230V

PS-08 230 PS-08m 230	TECH WTP Sinum SBUS	WG.23.0020 WG.23.0046	5902479664934 5902479666013	105 € 111 €
-------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

DRÁTOVÉ TERMOSTATY SINUM – SINUM SBUS



RS-1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty a vlhkosti, časový program, LCD displej, bez podsvícení, mechanická tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

Sinum SBUS	WG.23.0055 WG.23.0058	5902479665931 5902479665962	68 €
------------	--------------------------	--------------------------------	------



RS-2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty a teploty podlahy (vyžaduje ext. čidlo), časový program, měření vlhkosti vzduchu, LCD displej, bez podsvícení, dotyková tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou pláhou.

Sinum SBUS	WG.23.0056 WG.23.0059	5902479665948 5902479665979	79 €
------------	--------------------------	--------------------------------	------



RS-3 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u. regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou pláhou.

Sinum SBUS	WG.23.0057 WG.23.0060	5902479665955 5902479665986	86 €
------------	--------------------------	--------------------------------	------

**FR-S2 VYHAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 MM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)**

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

* Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

Sinum SBUS	WG.23.0052	5902479665894	78 €
	WG.23.0064	5902479666044	

**CP-04m DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM PRO SYSTÉM SINUM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)**

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). Barevný dotykový 4" displej, možnost zobrazit předpověď počasí, řízení scén, kontrola zařízení systému Sinum, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC, montáž do krabice KU68.

* Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

Sinum SBUS	WG.23.0063	5902479666037	245 €
------------	------------	---------------	-------

**C-S1p MINI DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)**

Funkce: měření teploty vzduchu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný


drátová komunikace	WG.23.0174	5902479666976	22 €
	WG.23.0176	5902479666952	

**C-S1m DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO A ČIDLO VLHKOSTI**

Funkce: měření teploty vzduchu a vlhkosti

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

SINUM SBUS	WG.23.0173	5902479666419	47 €
	WG.23.0214	5902479667232	

**FC-S1p / FC-S1m DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ DO RÁMEČKU)**

Funkce: měření teploty vzduchu, měření vlhkosti vzduchu (pouze FC-S1m), montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

FC-S1p	drátová komunikace	WG.23.0192	5902479667065	23 €
		WG.23.0193	5902479667072	
FC-S1m	SINUM SBUS	WG.23.0182	5902479667089	47 €
		WG.23.0183	5902479667096	

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ**EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	39 €
	WG.03.0082	5902479662084	

**EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	44 €
----------	------------	---------------	------

**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP	WG.03.0084	5902479661636	44 €
----------	------------	---------------	------

**EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	39 €
----------	------------	---------------	------

**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0188	5902479661070	53 €
	WG.11.0192	5902479662091	

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP	WG.11.0734	5902479665924	52 €
	WG.11.0760	5902479666099	

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0195	5902479663647	71 €
	WG.11.0196	5902479663654	

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	102 €
	WG.11.0696	5902479664378	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V**EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	69 €
	WG.11.0203	5902479662107	

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	92 €
	WG.11.0686	5902479664415	

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665030	140 €
	WG.11.0702	5902479665023	

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)**

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP	WG.11.0766	5902479666433	96 €
----------	------------	---------------	------

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY**EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA**

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá	TECH WTP	WG.03.0070	5902479661339	46 €
RAL 7016 - antracit		WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnědá		WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub		WG.03.0068	5902479664262	

**EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V		WG.05.0116	5902479662374	

**EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507	114 €
MWN-1-230V		WG.05.0117	5902479664392	

**EX-G1 EXTENDER**

Extender EX-G1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a přes Wi-Fi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na krabici KU68, je napájen 230 V 50 Hz.

TECH WTP	WG.23.0100	5902479666426	110 €
----------	------------	---------------	-------



EX-S1 EXTENDER

Extender EX-S1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a pomocí sítě LAN nebo přes Wi-Fi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na DIN lištu, je napájen 230 V 50 Hz.

EX-S1
EX-S1m

TECH WTP
Sinum SBUS

WG.23.0104
WG.23.0105

5902479665863
5902479665818

144 €
132 €



EHI-2 MODUL PRO 2 SMĚŠOVACÍ VENTILY

Funkce: Regulace pro topné systémy. Obsluha dvou směšovacích okruhů, možnost vzájemného propojení dvou zdrojů vytápění pomocí beznapěťového výstupu NO/COM/NC, spolupráce s 2 pokojovými dvoupolohovými termostaty (zap/vyp)

TECH RS

WG.23.0035

5902479665641

256 €



EHI-1m EHI-01 ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL O 1 OKRUH PRO EHI-2

Funkce: Plynulá regulace směšovacího ventilu, spolupráce s pokojovým dvoupolohovým termostatem (zap/vyp). Čidla: ventilu, kotle, zpátečky, venkovní.

TECH RS

WG.23.0167

5902479666327

111 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP40. Čas otevření-méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 2W

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 3W

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMoelektrický POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m
KB- SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

147 €
441 €

EU-L-4X Wi-Fi UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMoelektrických ventilů (8 ZÓN) S INTERNETEM

Funkce: • řízení 8 radiátorových zón nebo 4 radiátorových zón a 4 podlahových zón (vestavěné 4 napěťové reléové výstupy)

- řízení 8 podlahových zón po připojení přídatného modulu EU-ML-4X Wi-Fi (další 4 napěťové výstupy)
- řízení topných zón pomocí bezdrátových termostátů nebo teplotních čidel, drátových vyhrazených termostátů
- řízení 4 zón pomocí drátových teplotních čidel EU-C-7p
- možnost použít bezdrátová čidla podlahy EU-C-8r
- možnost použít bezdrátové venkovní čidlo EU-C-8z a nastavit ekvitermní křivky
- jeden výstup 230 V pro čerpadlo
- jeden beznapěťový výstup (COM/NO/NC) pro zapínání topného/chladicího systému
- komunikace s dedikovanými zařízeními pomocí protokolu Sinum SBus
- možnost řídit bezdrátové radiátorové pohony G-X/STT-869 (max. 6 ks v jedné zóně)
- možnost použít bezdrátová čidla otevření okna EU-C-2n (max. 6 ks v jedné zóně)
- možnost použít bezdrátové spínací moduly EU-MW-1/EU-MW-1 230 V (max. 6 ks)
- možnost řízení směšovacího ventilu pomocí přídatného modulu EU-i-1 nebo EU-i-1m
- režim topení/chlazení
- vestavěný Wi-Fi modul – možnost dálkové správy pomocí aplikace eModul
- USB vstup pro aktualizace programu



WG.20.0191

5902479665900

310 €

EU-ML-4X Wi-Fi OZŠIŘUJÍCÍ MODUL SYSTÉMU EU-L-4X Wi-Fi

Funkce: • modul se 4 napěťovými reléovými výstupy rozšiřující regulátor EU-L-4X Wi-Fi o další 4 podlahové zóny

- modul nefunguje samostatně



WG.20.0196

5902479666068

78 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0737

5902479665627

52 €

WG.11.0759

5902479665634



EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0703

5902479664569

71 €

WG.11.0704

5902479664576



EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0705

5902479664545

86 €

WG.11.0706

5902479664552



EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBus

WG.11.0735

5902479665573

66 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

23 €

WG.03.0075

5902479662060



FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

Funkce: měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

WG.23.0192

5902479667065

23 €

WG.23.0193

5902479667072

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084

**EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY**

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi BS, EU-Wi-Fi BS p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

44 €

**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

44 €

**EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi BS, EU-Wi-Fi BS p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €

**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

52 €

WG.11.0760

5902479666099

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V**EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

92 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

140 €

WG.11.0702

5902479665030

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)**

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá		WG.03.0070	5902479661339		
RAL 7016 - antracit	TECH WTP	WG.03.0069	5902479664248		46 €
RAL 8017 - hnědá		WG.03.0071	5902479664255		
RAL 8003 - zlatý dub		WG.03.0068	5902479664262		



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346		114 €
EU-MW-1-230V		WG.05.0116	5902479662374		



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507		114 €
EU-MWN-1 230V		WG.05.0117	5902479664392		



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-BS, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

	TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824		114 €
--	----------	------------	---------------	--	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054		97 €
--	----------	------------	---------------	--	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381		97 €
--	----------	------------	---------------	--	------



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

	TECH RS	WG.05.0030	5902479661612		149 €
--	---------	------------	---------------	--	-------



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209		21 €
250cm	WG.01.0031	5902479664279		22 €



STT-230/2 TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691		34 €
M28 x 1,5	WG.01.0051	5902479661490		



STT-230/2 T TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630		24 €
M28 x 1,5	WG.01.0054	5902479665597		27 €



STT-230/2 M TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108		24 €
-----------	------------	---------------	--	------




KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m	WG.23.0223	5902479667546		147 €
KB-SBUS 300m	WG.23.0224	5902479667553		441 €

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5



EU-L-5s DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelekTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkce: Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostátů:

- každá zóna má 2 svorkovnice pro připojení pohonů
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)

DRÁTOVÁ

WG.20.0134

5902479663784

113 €

TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0144

5902479661018

44 €

WG.11.0147

5902479662053



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0642

5902479665085

66 €



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0151

5902479661544

61 €



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0155

5902479662947

98 €

WG.11.0156

5902479662954



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0158

5902479663746

108 €

WG.11.0604

5902479663753



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0160

5902479663906

95 €

WG.11.0601

5902479664217



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0693

5902479664590

67 €



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul, možnost ovládání 6 ks radiátorových pohonů, možnost přihlásit 6 ks čidel otevření okna, 1 ks venkovní čidlo a 1 ks spínací modul MW-1.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0175

5902479665665

168 €



EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

Funkce: měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení, Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.

Vybavení: LCD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí

NOVINKA

WG.05.0217

5902479667690

103 €



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0137

5902479660257

88 €

WG.11.0139

5902479660264

**EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.****DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ**

WG.11.0609

5902479664095

WG.11.0636

5902479664132

77 €**EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.**Vybavení:** vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.****DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ**

WG.11.0633

5902479664118

WG.11.0687

5902479664156

111 €**PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY****PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC**

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m

Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

22 €**STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON****BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)****Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490

34 €**STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON****BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)****Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €**STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON****BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)****Technické údaje:** Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

27 €

EU-L-8e BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelekTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

- Funkce:** Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo pomocí termostatů
- 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každé max. 4 pohony)
 - 5 čidel může řídit 10 pohonů (každé max. 2 pohony)
 - možnost řídit bezdrátové servopohony **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks v jedné zóně)
 - 1x výstup 230 V pro čerpadlo
 - bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)
 - možnost použít bezdrátový kontrolní panel **EU-M-8e**
 - v každé zóně lze použít jedno bezdrátové podlahové čidlo **EU-C-8f** a až 6 ks čidel otevíření okna **EU-C-2N**
 - možnost použít jedno bezdrátové venkovní čidlo **EU-C-8zr**
 - o možnost připojení až 6 spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
 - možnost připojení internetového modulu **EU-505** nebo **EU-Wi-Fi RS** pro dálkovou správu systému přes aplikaci **emodul.eu**
 - možnost připojení modulu směšovacího ventilu **EU-i-1** nebo **EU-i-1m**
 - možnost aktualizovat program přes USB vstup
 - **funkce chlazení – výstup pro ovládání tepelného čerpadla topení/chlazení**

TECH WTP

WG.20.0050

5902479662640

323 €

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084

EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

44 €

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

44 €

EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €

EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091

EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

52 €

WG.11.0760

5902479666099

EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654

EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V

EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634
WG.11.0686

5902479664408
5902479664415

92 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701
WG.11.0702

5902479665023
5902479665030

140 €



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnědá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070
WG.03.0069
WG.03.0071
WG.03.0068

5902479661339
5902479664248
5902479664255
5902479664262

46 €



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Připlatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €

22 €



EU-Wi-Fi RS INTERNETOVÝ MODUL – WI-FI

Funkce: stejné jako EU-505

Přístup k internetu pomocí Wi-Fi signálu

TECH RS

WG.05.0040

5902479660974

251 €



EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech.

Vybavení: napáječ 5 V DC, RS rozdvójka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu

TECH RS

WG.05.0025

5902479660578

235 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

149 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

TECH WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-BS, Wi-Fi BS,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €

**EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR**

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

67 €

**EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €

**STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU**

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €

**STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490

**STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45. Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €

**STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42. Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



Vyhrazené skleněné rámečky pro vypínače, senzory a pokojové termostaty.

Skleněné rámečky pro vypínače, čidla a termostaty. K dispozici ve verzích FG-01, FG-02, FG-03, FG-04 a FG-05. Jsou určeny pro instalaci do standardních elektrických krabic KU68 v horizontální nebo vertikální poloze. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – SÉRIE 10

EU-L-10 DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ VENTILŮ (10 ZÓN)

Funkce: • Možnost připojení maximálně 50 ks termoelektrických pohonů (typ 230 V, NC) pomocí 18 výstupů. Proudové zatížení výstupů je maximálně 0,3 A pro 1 zónu:

- 8zón má dvojitou svorkovnici pro připojení servopohonů
- 2 zóny mají jednoduchou svorkovnici pro připojení servopohonů.
- Pro řízení 1 zóny se používá 1 speciální termostat určený pro EU-L-10 (EU-R-10b, EU-R-10s PLUS) anebo libovolný dvoupolohový (ON/OFF) termostat (například EU-292, EU-294, EU-295 a podobně).
- Jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla.
- Jeden beznapěťový výstup (například pro zapínání topného systému).
- Oba výstupy mají nenastavitelné opoždění zapínání 2 minuty

DRÁTOVÁ	WG.20.004	5902479662497	188 €
---------	-----------	---------------	-------

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-10b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, 3drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru EU-L-10

Vybavení: LCD displej bez podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0180	5902479662503	50 €
	WG.11.0181	5902479662343	

EU-R-10s PLUS DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.) pokud je k termostatu připojené čidlo podlahy, ruční režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje.

Vybavení: LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, napájení z regulátoru EU-L-10, 3drátové propojení s regulátorem

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0184	5902479663876	78 €
	WG.11.0185	5902479664187	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	44 €
	WG.11.0147	5902479662053	

EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	66 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	61 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	98 €
	WG.11.0156	5902479662954	

EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	108 €
	WG.11.0604	5902479663753	

EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	95 €
	WG.11.0601	5902479664217	

EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	67 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0175

5902479665665

168 €



EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

Funkce: měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení, Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.

Vybavení: CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí

WG.05.0217

5902479667690

103 €



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0137

5902479660257

88 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609

5902479664095

77 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633

5902479664118

111 €

WG.11.0687

5902479664156

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

EU-L-X Wi-Fi DRÁTOVÁ/BEZDRÁTOVÁ REGULACE TERMoeLEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN), MOŽNOST OVLÁDÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ

Funkce: ovládání až 8 zón s možností:

- topení / chlazení
- čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický)
- možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu,
- ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty),
- možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla.
- **RS485 KOMUNIKACE**
- ovládání maximálně 50 termoelektrických pohonů za použití:
- 8 drátových nebo bezdrátových teplotních čidel, 8 drátových nebo bezdrátových pokojových termostatů
- venkovního drátového teplotního čidla EU-291p NTC nebo bezdrátového EU-C-8zr,
- čidel otevření oken **EU-C-2N** (max. 6 ks na zónu),
- jeden výstup na připojení tepelného čerpadla (přepínání topení / chlazení)
- jeden výstup 230V na ovládání čerpadla,
- jeden bezpotenciálový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
- možnost připojení až 6 bezdrátových spínačích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- ovládání bezdrátových elektrických pohonů na radiátory **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks na zónu),
- ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru **EU-i-1** nebo modulu **EU-i-1m**,
- možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



TECH WTP / TECH
SBUS

WG.20.0158

5902479664330

441 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

52 €

WG.11.0759

5902479665634



EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

71 €

WG.11.0704

5902479664576



EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

86 €

WG.11.0706

5902479664552



EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

66 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODICOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

23 €

WG.03.0075

5902479662060



FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

Funkce: měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

wired

WG.23.0192

5902479667065

23 €

WG.23.0193

5902479667072

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

44 €

**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

44 €

**EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €

**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

52 €

WG.11.0760

5902479666099

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V**EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

92 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)**

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY**EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA**

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

TECH WTP

WG.03.0071

5902479664255

46 €

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0068

5902479664262

RAL 8003 - zlatý dub

**EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL**

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114

5902479661346

114 €

WG.05.0116

5902479662374



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

TECH WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 OPAKOVAČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

149 €



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €
22 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m
KB-SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

147 €
441 €

EU-L-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMoelektrických Pohonů A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů (8 Zón) S INTERNETEM

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - možnost připojení max. 4 přídavných modulů (rozšíření až na 40 zón) a 1 kontrolního panelu pro celý systém
 - komunikace Open Therm pro plynové kotle
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul - v sadě modul Wi-Fi L
 - režim topení/chlazení,
 - ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru EU-i-1 nebo modulu EU-i-1m,
 - 4 drátová komunikace Sinum SBus
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.

TECH WTP / TECH
SBUS

WG.20.0177

5902479664460

471 €

EU-ML-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMoelektrických Pohonů A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů (8 Zón) – PŘÍDAVNÝ MODUL K REGULÁTORU EU-L-12

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul
 - 4 drátová komunikace Sinum SBus
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.
 - **modul samostatně nefunguje**

TECH WTP / TECH
SBUS

WG.20.0169

5902479664477

419 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

52 €

WG.11.0759

5902479665634

EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

71 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej s dočasným posvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

86 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

66 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

23 €

WG.03.0075

5902479662060

FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

Funkce: měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.23.0192

5902479667065

23 €

WG.23.0193

5902479667072

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079
WG.03.0082

5902479661056
5902479662084

39 €



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

44 €



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

44 €



EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188
WG.11.0192

5902479661070
5902479662091

53 €



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734
WG.11.0760

5902479665924
5902479666099

52 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195
WG.11.0196

5902479663647
5902479663654

71 €



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644
WG.11.0696

5902479664385
5902479664378

102 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202
WG.11.0203

5902479661087
5902479662107

69 €



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634
WG.11.0686

5902479664408
5902479664415

92 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701
WG.11.0702

5902479665023
5902479665030

140 €



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: Registrace zón, změna parametrů pro každou zónu (nastavení harmonogramu, zadaná teplota), možnost zapnutí/vypnutí zóny, nastavení data a času pro celý systém, spořič obrazovky, zámek obrazovky. POZOR: nemá vestavěné teplotní čidlo, drátová komunikace Sinum SBUS nebo bezdrátová s hlavním regulátorem EU-L-12. Montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz. Spolupracuje pouze s regulátorem EU-L-12 (obsluha max. 40 zón).

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou pláštou.

EU-M-12

TECH WTP /

WG.20.0170

5902479664484

Sinum SBUS

WG.20.0193

5902479664491

EU-M-12T

TECH WTP /

WG.20.0188

5902479664521

TECHSBUS

WG.20.0189

5902479664538

323 €



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

TECH WTP

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0068

5902479664262

RAL 8003 - zlatý dub

46 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1

TECH WTP

WG.05.0114

5902479661346

EU-MW-1-230V

WG.05.0116

5902479662374

114 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1

TECH WTP

WG.05.0197

5902479664507

EU-MWN-1 230V

WG.05.0117

5902479664392

114 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

149 €



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

250cm

WG.01.0032

5902479664279

21 €

22 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m
KB-SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

147 €

441 €

UŠETŘETE

25%

NA VYTÁPĚNÍ
S TEPELNÝM ČERPADLEM
A JINÝMI ZDROJI TEPLA
SPOLU S AUTOMATIZACÍ



DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0144
WG.11.0147

5902479661018
5902479662053

44 €



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0642

5902479665085

66 €



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0151

5902479661544

61 €



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0155
WG.11.0156

5902479662947
5902479662954

98 €



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0158
WG.11.0604

5902479663746
5902479663753

108 €



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0160
WG.11.0601

5902479663906
5902479664217

95 €



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0693

5902479664590

67 €



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0175

5902479665665

168 €



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0137
WG.11.0139

5902479660257
5902479660264

88 €

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



EU-294 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ

WG.11.0148
WG.11.0149

5902479661117
5902479662138

82 €



EU-T-2.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení, sada pro bezdrátovou komunikaci

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ

WG.11.0595
WG.11.0596

5902479664040
5902479664057

94 €



EU-292 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ

WG.11.0135
WG.11.0136

5902479660233
5902479660240

150 €



EU-295 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V

BEZDRÁTOVÁ

WG.11.0150

5902479661537

130 €



EU-T-4.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

BEZDRÁTOVÁ

WG.11.0733

5902479664613

124 €

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ



EU-280 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

TECH RS

WG.11.0109

5902479660325

269 €



EU-281 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH RS

WG.11.0116
WG.11.0120

5902479660332
5902479662039

271 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 mm



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609
WG.11.0636

5902479664095
5902479664132

77 €



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

OO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633
WG.11.0687

5902479664118
5902479664156

111 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE



EU-2801 Wi-Fi POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WI-FI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, Wi-Fi komunikace **Konfigurace skrze aplikaci eModul**

Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-mini**, podomítková montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0114
WG.11.0115

5902479661377
5902479662183

436 €



EU-Wi-Fi OT POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WI-FI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení teploty TUV, ekvitermní regulace – možnost úpravy topné křivky skrze náklon nebo posunutí, zobrazení venkovní teploty, modulace výkonu hořáku, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, možnost řízení kotle ON/OFF, vestavěný Wi-Fi modul, konfigurace skrze aplikaci eModul

Vybavení: velký displej, v sadě bezdrátový pokojový termostát EU-R-8b a drátové venkovní čidlo EU-291p NTC.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0108

5902479662909

246 €

TERMOSTATY S WI-FI



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

WG.20.0175

5902479665665

168 €



EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

Funkce: měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení, Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.

Vybavení: CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napáje

WG.20.0175

5902479665665

103 €

PRO JEDNOTKY FANCOIL



EU-R-KL2 ROOM THERMOSTAT FOR FAN COIL UNIT WITH WIRELESS COMMUNICATION TO THE SINUM CONTROL UNIT (FLUSH-MOUNTED)

Functions: Room temperature control, air humidity measurement, heating/cooling mode, control of three relays corresponding to fan coil speeds I, II, and III, LCD screen without backlight, wireless communication with the SINUM control unit. Control via SINUM control unit: Read/change operating mode: heating/cooling/off, set target temperature, adjust minimum/maximum temperature limits, configure hysteresis for each fan speed separately, monitor the current status of each relay, enable/disable the time overlay. The thermostat can also operate independently

Equipment: LCD display without backlight, mechanical buttons, thermostat power supply 230V AC, wireless communication TECH WTP 868 MHz

WG.23.0245

5902479668161

110 €

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE VZDUCHU, VODY



OTS-15 OZONOVÝ GENERÁTOR 15g/h - PROGRAMOVATELNÝ

Funkce: Ozonový generátor je určený k ozonování všech druhů místností, bytu, automobilu a nákladních prostorů, klimatizačních jednotek. Zařízení lze používat jak pro soukromé, tak pro profesionální účely: v kancelářích, ubytovacích zařízeních, gastronomii, kosmetických salónech, ordinacích, čekárnách – všude tam, kde je požadavek na dezinfekci prostor. Ozonový generátor lze uplatnit rovněž při odstraňování nepříjemných zápachů. Ozon lze používat pouze v uzavřených místnostech, ve kterých nejsou lidé, rostliny ani zvířata. Po ošetření by měla být místnost dobře větrána alespoň 30 minut. Nikdy by nemel vstupovat do místnosti min. 2 hodiny po ošetření ozonem.

Parametry zařízení: ozonový výkon až 15 000 mg/h, generování ozonu: vysokonapetový výboj, vzduchový výkon: 165 (±10 %) m³/h, příkon: 110 W, pojistka: 1,6 A, provozní teplota okolí: 5–50 °C <80% REL.H, Hmotnost zařízení: 2,7 kg, délka přívodního kabelu: 1,5 m

WG.13.0032

5902479663708



OTS-30 OZONOVÝ GENERÁTOR 30g/h - PROGRAMOVATELNÝ

Funkce: Ozonový generátor je určený k ozonování všech druhů místností, bytu, automobilu a nákladních prostorů, klimatizačních jednotek. Zařízení lze používat jak pro soukromé, tak pro profesionální účely: v kancelářích, ubytovacích zařízeních, gastronomii, kosmetických salónech, ordinacích, čekárnách – všude tam, kde je požadavek na dezinfekci prostor. Ozonový generátor lze uplatnit rovněž při odstraňování nepříjemných zápachů. Ozon lze používat pouze v uzavřených místnostech, ve kterých nejsou lidé, rostliny ani zvířata. Po ošetření by měla být místnost dobře větrána alespoň 30 minut. Nikdy by nemel vstupovat do místnosti min. 2 hodiny po ošetření ozonem.

Parametry zařízení: ozonový výkon až 30 000 mg/h, generování ozonu: vysokonapetový výboj, vzduchový výkon: 230 (±10 %) m³/h, příkon: 220 W, pojistka: 1,6 A, provozní teplota okolí: 5–50 °C <80% REL.H, Hmotnost zařízení: 3,2 kg, délka přívodního kabelu: 1,5 m

WG.13.0033

5902479663715



SPT-31 INOX PROGRAMOVATELNÝ UV STERILIZÁTOR VZDUCHU

Funkce: Se používá pro UV sterilizaci vzduchu, kterého zbavuje nežádoucích mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry, kvasinky a spory plísní. Ke sterilizaci se používají speciální UV zářivky, které pracují v pásmu UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm a nevytvářejí tak nebezpečný ozón. Proto může být čištění vzduchu prováděno nepřetržitě a za přítomnosti lidí. Přístroj nachází široké uplatnění ve všech segmentech potravinářství, zdravotnictví, podnikání a bydlení.

Parametry zařízení: příkon: 75 W, příkon v pohotovostním režimu: 1,7 W, příkon zářivky: 15 W (2 x 15 W), typ trubice: Philips TUV T8 15W G15, životnost: 9000 hodin, vlnová délka: 253,7 nm, pásmo UV-C, vzduchový výkon: 260 m³/h, hluknost: 44 dB, rozměry zařízení: 145x295x625 mm, rozměry filtru: 255x135x10 mm

WG.13.0004

5902479664620



AUV PRŮTOKOVÁ UV LAMPA NA VODU

Funkce: Průtoková UV lampa využívá ultrafialové záření o vlnové délce UV-C, které ničí DNA mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry a prvoci. Díky tomu je voda bezpečná k pití a domácím použití a eliminuje se riziko onemocnění přenesených vodou.

Parametry zařízení:

S Regulátorem:

AUV-2.71 S: průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81 S: průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36 S: průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

Bez Regulátoru:

AUV-2.71: průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81: průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36: průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

AUV-0.2 průtok 0.2 m³/h, výkon 8 W

AUV-2.71 S

WG.13.0102

5902479666334

453 €

AUV-1.81 S

WG.13.0110

5902479666341

417 €

AUV-1.36 S

WG.13.0111

5902479666358

392 €

AUV-2.71

WG.13.0112

5902479666365

331 €

AUV-1.81

WG.13.0113

5902479666372

261 €

AUV-1.36

WG.13.0114

5902479666389

224 €

AUV-0.2

WG.13.0115

5902479666396

112 €

UVC Lamp Bulb - 40W

WG.13.0133

5902479667461

77 €

UVC Lamp Bulb - 28W

WG.13.0134

5902479667478

72 €

UVC Lamp Bulb - 21W

WG.13.0135

5902479667485

66 €

Quartz Tube for UVC Lamp - 40W

WG.13.0137

5902479667607

77 €

Quartz Tube for UVC Lamp - 28W

WG.13.0138

5902479667614

69 €

Quartz Tube for UVC Lamp - 21W

WG.13.0139

5902479667621

57 €

Set of O-rings for UVC Lamp

WG.13.0136

5902479667508

3 €

REGULÁTORY PRO INSTALACE



EU-27i REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA)

Funkce: řízení čerpadla ÚT, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídavné čerpadlo, ovládání pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0058

5901445470319

97 €



EU-427i REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA)

Funkce: řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo PT1000)

Vybavení: LCD displej, 3 čidla teploty, ovládání pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0065

5901445470364

136 €



EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

73 €



EU-517 BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADER

Funkce: řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový výstup.

WG.05.0158

5902479661230

68 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky.

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

149 €



EU-i-1 REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo Wi-Fi RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0067

5902479661698

204 €



EU-i-1 TUV REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo Wi-Fi RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0068

5902479661674

213 €



EU-i-2 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ)

Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 2 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 2 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení. možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0164

5902479665061

393 €



EU-i-3 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE S KOMUNIKACÍ OPEN THERM (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR)

Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 3 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení. možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0072

5902479661803

496 €

**EU-RI-1 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ URČENÝ POUZE PRO EU-I-2, EU-I-3 A EU-I-3PLUS****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, režim den/noc, zobrazení vlhkosti vzduchu**Vybavení:** LCD displej, dotyková tlačítka, dočasné podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo vlhkosti, svorky pro připojení podlahového čidla, termostat je napájen z hlavního regulátoru po RS kabelu

TECH RS

WG.11.0216

5902479663678

82 €

**EU-11 REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA****Funkce:** řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop čerpadla, ochrana proti přehřátí.**Princip činnosti:** na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepne cirkulační čerpadlo.

TECH RS

WG.14.0043

5902479661704

244 €

REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY**EU-401N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY****Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem.**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektor, čidlo teploty akumulární nádrže

WG.19.0013

5902479662411

180 €

**EU-402N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY****Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 17 pracovních schémát, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidlo teploty akumulární nádrže

WG.19.0015

5901445470562

210 €

REGULÁTORY PRO ČERPADLA**EU-19 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0044

5901445470005

41 €

**EU-20 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0045

5901445470012

40 €

**EU-21 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0048

5901445470142

56 €

**EU-21 R REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, beznapěťový výstup.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0170

5901445470753

63 €

**EU-21 TUV REGULÁTOR PRO ČERPADLO BOJLERU****Funkce:** řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla**Vybavení:** LED displej, 2x čidlo teploty

WG.14.0048

5901445470654

93 €

**EU-21 BUFOR REGULÁTOR PRO ČERPADLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE****Funkce:** řízení čerpadla akumulární nádrže, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení horní a dolní teploty nádrže

WG.14.0047

5901445470661

93 €

REGULÁTORY PRO ZÁSYPOVÉ KOTLE**EU-22 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-22 Sigma**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení

WG.21.0060

5901445470920

115 €

**EU-24 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-24 Sigma**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotel.

WG.21.0063

5901445470937

120 €

**EU-28n REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0066

5901445470104

148 €

**EU-28n zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0070

5901445470289

216 €

**EU-81 REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0076

5901445470265

177 €

**EU-81 zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.21.0085

5901445470302

242 €

**EU-880 zPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídavného, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1m, program zPID**Vybavení:** velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.21.0092

5902479660004

431 €

REGULÁTORY PRO KOTLE S PODAVAČEM**EU-37n RS REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM****Funkce:** řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-37n RS H), řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m**Vybavení:** LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.17.0061

5902479661834

274 €

verze EU-37n RS H

WG.17.0064

5902479661841

**EU-480 N REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM****Funkce:** řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-480 H) ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup**Vybavení:** grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.17.0423

5902479662565

538 €

verze EU-480 H

WG.17.0071

5902479661179

REGULÁTORY PRO KRBÝ**EU-391 zPID REGULÁTOR PRO KRB****Funkce:** řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS**Vybavení:** barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100

WG.10.0033

5902479660646

420 €

ø120

WG.10.0034

5902479662589

434 €

ø150

WG.10.0035

5902479662596

448 €

**EU-392 zPID REGULÁTOR PRO KRB****Funkce:** řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-S05 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS**Vybavení:** barevný, dotykový displej 4,3", čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100

WG.10.0051

5902479660639

448 €

ø120

WG.10.0052

5902479662602

462 €

ø150

WG.10.0053

5902479662619

476 €

**ŠKRTICÍ KLAPKA****Dostupné průměry:** 100 mm, 120 mm, 150 mm

ø100

WG.10.0002

5902479661247

☐

ø120

WG.10.0006

5902479662473

☐

ø150

WG.10.0009

5902479662480

☐



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MWN-1 EU-MWN-1-230V	TECH WTP	WG.05.0114 WG.05.0116	5902479661346 5902479662374	114 €
---------------------------	----------	--------------------------	--------------------------------	-------



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1 EU-MWN-1-230V	TECH WTP	WG.05.0197 WG.05.0117	5902479664507 5902479664392	114 €
---------------------------	----------	--------------------------	--------------------------------	-------



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

	TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824	114 €
--	----------	------------	---------------	-------



EU-67 REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA

Regulátor EU-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství syklého biopaliva (pelety, oves, kukuřice apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva.

		WG.03.0102	5901445470425	360 €
--	--	------------	---------------	-------



EU-505 DRÁTOVÝ INTERNETOVÝ MODUL

Funkce ve spolupráci s novými regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, aplikace pro chytré telefony na Google Play

Funkce ve spolupráci se staršími regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovací ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, náhled na teploty na čidlech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google Play

	TECH RS	WG.05.0025	5902479660578	235 €
--	---------	------------	---------------	-------



EU-Wi-Fi RS INTERNETOVÝ MODUL – WI-FI

Funkce: stejně jako EU-505 a EU-507

Přístup k internetu pomocí Wi-Fi signálu

	TECH RS	WG.05.0040	5902479660974	251 €
--	---------	------------	---------------	-------



STZ-120 T POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Pohon s 3bodovým ovládáním, verze 230 V 50 Hz.

Včetně připojovacího kabelu o délce 1,5 m.

Doba přestavení 120 s.

Standardně s adaptérem typu ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

	TECH RS	WG.12.0046	5902479663739	140 €
--	---------	------------	---------------	-------



STZ-180 RS POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: pohon pro 3 nebo 4cestné směšovací ventily, 3 bodové ovládání, doba přestavení 180 s. Pohon má možnost ručního ovládání pomocí výsuvného knoflíku. Teplotní čidlo součástí. Beznapěťový kontakt pro ovládání čerpadla. Displej zobrazující aktuální teplotu, nastavenou teplotu a procento otevření. Včetně zdroje RS. Pohon v sadě má adaptéry a montážní šrouby pro ventily od firem jako např.: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

	TECH RS	WG.12.0047	5902479663739	172 €
--	---------	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
--	----------	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
--	----------	------------	---------------	------



STI-400 INVERTER

An inverter is a controller that allows devices (usually boilers) to continue working in the event of a power outage. It works similarly to typical UPS devices, but instead of using cells, the energy is stored in a battery. When the target device is connected to the inverter and we have access to grid power, the device is powered directly from the grid while the battery is kept in standby mode. In the event of a power outage, the controller switches to inverter mode, meaning the energy stored in the battery is converted to 230V and the device can continue to operate. The controller works with two types of batteries, gel and acid. Separate (although very similar) maintenance algorithms are written for each type.

Input: - 230V AC x1 - 12VDC x1, Output: - AC230V AC x1, Power: 400W

		WG.13.0106	5902479665993	1134 €
--	--	------------	---------------	--------



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RAN > M30x1,5 >

		WG.01.0048	5902479661872	12 €
--	--	------------	---------------	------



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >

		WG.01.0049	5902479661889	12 €
--	--	------------	---------------	------

**ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869**

VALVEX > M30x1,5 >

WG.12.0003

5902479662756

12 €

**ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869**

PINTOSI > M26x1,5 >

WG.12.0002

5902479662763

12 €

**ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869**

COMAP/HERZ > M30x1,5 >

WG.12.0001

5902479662770

12 €

**EU-262 SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPOLOHOVOU KOMUNIKACI**

Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.

WG.05.0023

5902479660158

91 €

**RS ROZDVOJKA**

TECH RS

WG.05.0147

5902479661506

15 €

**RS ROZDVOJKA RS-8**

TECH RS

WG.05.0203

5902479665078

40 €

**MODUL STYKAČE**

Stykač jednofázový, dvoupolový s jištěním

Použití: slouží ke spínání elektrických spotřebičů pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská)**Technické parametry:** Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA.

5902479661513

137 €

ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ**EU-291P KTY DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: EU-i-1, EU-880 zPID, EU-480, EU-i-1cwu, EU-i-2 PLUS, EU-i-3 PLUS,

WG.03.0063

5902479660899

21 €

**EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO**

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12

WG.03.0064

5902479662732

21 €

**PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC**

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0032

5902479664279

22 €

**POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY**

(PVC izolace kabelu), Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0025

5902479660905

21 €

150cm + zástrčka

WG.01.0026

5902479664286

22 €

250cm

WG.01.0027

5902479664293

22 €

250cm + zástrčka

WG.01.0028

5902479664309

24 €

**POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY S DRŽÁKEM**

(PVC izolace kabelu) Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0029

5902479663685

21 €

250cm

WG.01.0030

5902479664316

22 €

**BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIK)**

Teplota rozepnutí kontaktů: 85 °C, Přesnost: ±3 °C, Použití: teplotní zabezpečení, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

WG.01.0040

5902479660912

21 €



TEPLOTNÍ ČIDLO SOLÁRNÍHO PANELU, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

(silikonová izolace kabelu), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Příplatek za každý bm 2 € bez DPH

WG.01.0034

5902479661391

37 €



TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Délka kabelu: 1,5 m

WG.01.0033

5902479660929

25 €



ČIDLO TEPLoty SPALIN, TYP PT1000

(izolace přívodu ze skleněného vlákna), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–480 °C

30 cm
30cm + zástrčka

WG.01.0035

5902479660936

68 €

WG.01.0036

5902479664323

69 €



FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE

Použití: kotle na pelety

WG.01.0037

5902479660943

25 €



HALLOVO ČIDLO (HALLOTRON)

Použití: kotle s pístovým podavačem, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

250cm

WG.01.0038

5902479660950

25 €



MAGNETICKÝ SPÍNAČ

(PVC izolace kabelu) délka 2,5 m, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH, Použití: kotle s pístovým podavačem

WG.01.0039

5902479660967

25 €



BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB)

Teplota rozepnutí kontaktů: 90–110 °C, Přesnost: ±3–5 °C, Maximální proud: 16 A, Použití: teplotní zabezpečení

WG.01.0041

5902479661216

25 €



PRODLOŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA

Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu EU-L-8e. Délka 5 m., Typ kabelu: koaxiální, impedance 50 Ω, Koncovky: SMA F/M

WG.01.0047

5902479661520

20 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m

WG.23.0223

5902479667546

147 €

KB- SBUS 300m

WG.23.0224

5902479667553

441 €



FG SKLENĚNÝ RÁMEČEK

Skleněný rámeček určený pro montáž vypínačů/ovládačů nebo termostátů. Vnitřní rozměr otvoru 55 x 55 mm., Vhodné pro řady F, FS, FZ

FG-01 jednoduchý

WG.23.0025

5902479665283

€ 18

FG-01 jednoduchý

WG.23.0029

5902479665290

€ 25

FG-02 dvojnásobný

WG.23.0026

5902479665306

€ 33

FG-02 dvojnásobný

WG.23.0030

5902479665313

€ 38

FG-03 trojnásobný

WG.23.0027

5902479665320

€ 49

FG-03 trojnásobný

WG.23.0031

5902479665337

€ 38

FG-04 čtyřnásobný

WG.23.0028

5902479665344

€ 33

FG-04 čtyřnásobný

WG.23.0032

5902479665351

€ 49

FG-05 pětínásobný

WG.23.0190

5902479667218

€ 33

FG-05 pětínásobný

WG.23.0191

5902479667225

€ 38

VENTILÁTOR



STW-70 HMSK DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW

(PŘÍKON 70 W), DŘÍVE RV-12

T_000.00.000.00001

5902479660752



STW-60 EMSK DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU DO 35 KW

(PŘÍKON 60 W), DŘÍVE RV-14

T_000.00.000.00002

5902479660769



WPA-117 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON 34 W)

T_000.00.000.00003

5901445470494



WPA-120 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON - 83W / 75W)

T_000.00.000.00004

5902479661605



WPA-140 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON - 100W)

T_000.00.000.00005

5901445470500





OBCHODNÍ ODDĚLENÍ



Bc. MAREK ŠLECHTA
OBCHODNÍ MANAŽER PRO ČESKO

TEL.: +420 773 180 120
E-MAIL: SLECHTA@TECH-REG.COM



JAKUB SNĚHOTA
PRODEJ PRO ČESKO
REGION: OLOMOUCKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

TEL. +420 704 288 001
E-MAIL: SNEHOTA@TECH-REG.COM




JAKUB MAI
PRODEJ PRO ČESKO
REGION: KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ,
JIHOČESKÝ KRAJ A ZÁPADNÍ ČÁST KRAJE STŘEDOČESKÉHO

TEL. +420 602 219 207
E-MAIL: MAI@TECH-REG.COM



Ing. EDUARD WAŁOSZEK
TECHNICKÁ PODPORA - REKLAMACE A OPRAVY
REGION: ČESKO

TEL.: +420 733 180 378
E-MAIL: CS.SERVIS@TECH-REG.COM



JAROSLAV KUČA
VÝKONNÝ ŘEDITEL
Pro Česko A Slovensko

TEL.: +421 915 793 964
E-MAIL: JAROSLAV.KUCA@TECH-REG.COM



TECH Controllers, s.r.o
Horná 116, 022 01 Čadca, Slovensko
Sklad, doručovací adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok, Slovensko
www.tech-controllers.cz

PRODEJ PRO ČESKO

Marek Šlechta
tel. +420 773 180 120
e-mail: slechta@tech-reg.com

PRODUKTOVÝ MANAŽER OEM TECHNICKÁ PODPORA SINUM

Tomáš Matějek
tel. +420 734 734 848
e-mail: matejek@tech-reg.com

TECHNICKÁ PODPORA PRO ČESKO

Ing. Eduard Wałoszek
tel.: +420 733 180 378
cs.servis@tech-reg.com